

## HANDY 201 OF E

### Kompressor AIRCRAFT (ölfrei)

Ölfreier, kompakter Kompressor, kann daher in jeder Position transportiert werden, für Heimwerker und im Montagebereich, gute Standhaftigkeit und doch fahrbar, nicht geeignet für Dauereinsätze, Betrieb vollautomatisch.

HANDY 201 OF E



ölfrei

#### Lieferumfang

- Druckluftregler
- Sicherheitsventil
- Wasserablasshahn
- Druckluftschnellkupplungen

## Ghibli 2-10 Kompressor AMEX

Leistungsstarker, kompakter Qualitäts-Kolbenkompressor mit CE - geprüfem Druckluftbehälter, ideal in Servicebus und Werkstatt, gute Standhaftigkeit und doch fahrbar, Betrieb vollautomatisch.

## Ghibli 2-25, Ghibli 2-50 Kompressoren AMEX

Qualitäts-Kolbenkompressoren für Heimerker und Gewerbe, mit CE - geprüfem Druckluftbehälter, 50 Liter-Modell Behälter innen gegen Rost behandelt, Betrieb vollautomatisch.

Ghibli 2-10



**AMEX**  
**Europäisches Qualitätsprodukt**

#### Lieferumfang

- Druckluftregler
- Sicherheitsventil
- Wasserablasshahn
- Druckluftschnellkupplungen

Ghibli 2-25



### Technische Daten

Modell	Handy 201 OF E	Ghibli 2-10	Ghibli 2-25	Ghibli 2-50
Tankinhalt	6 Liter	10 Liter	24 Liter	50 Liter
Motor	230 V	230 V	230 V	230 V
Motorleistung	1,5 PS	2 PS	2 PS	2 PS
Zylinder	1	1	1	1
Luftleistung	179 l/min	246 l/min	246 l/min	246 l/min
Druck	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar
Masse L×B×H	330x225x500 mm	350x330x650 mm	600x275x590 mm	830x380x720 mm
Gewicht	11,5 kg	20 kg	23 kg	35 kg
Art. Nr.	<b>1090.130</b>	<b>1090.022</b>	<b>1090.006</b>	<b>1090.002</b>
Fr.+MwSt.	<b>215.-</b> d	<b>335.-</b> e	<b>275.-</b> d	<b>410.-</b> e

## D 2,5/260-25, D 2,5/260-50 Kompressoren AMEX

Qualitäts-Kolbenkompressoren für den gewerblichen Einsatz, ausgestattet mit CE – geprüfem Druckluftbehälter, 50 Liter-Modell Behälter innen gegen Rost behandelt, Betrieb vollautomatisch.

**Europäisches  
Qualitätsprodukt**



GV 24-100



## GV 24-50, GV 24-100 Kompressoren AMEX

Leistungsstarke, kompakte Qualitäts-Doppelkolben-Kompressoren mit niedriger Drehzahl, daher angenehm leise, ausgestattet mit CE - Druckluftbehälter, innen gegen Rost behandelt, **Zylinder aus hochwertigem Spezialguss**, daher hohe Lebensdauer und auch geeignet für längere Einsätze, zwei luftbereifte Räder, Lenkrollen zum Arretieren, Betrieb vollautomatisch.

### Lieferumfang

- Druckluftregler
- Sicherheitsventil
- Wasserablasshahn
- Druckluftschnellkupplungen

### Technische Daten

Modell	D 2,5/260-25	D 2,5/260-50	GV 24-50	GV 24-100
Tankinhalt	25 Liter	50 Liter	50 Liter	100 Liter
Motor	230 V	230 V	230 V	230 V
Motorleistung	2,5 PS	2,5 PS	2,5 PS	2,5 PS
Zylinder	1	1	2	2
Luftleistung	260 l/min	260 l/min	315 l/min	315 l/min
Druck	9 bar	9 bar	9 bar	9 bar
Masse L×B×H	600x275x590 mm	830x380x720 mm	820x480x770 mm	1000x520x810 mm
Gewicht	23 kg	38 kg	47 kg	58 kg
Art. Nr.	<b>1090.026</b>	<b>1090.027</b>	<b>1090.061</b>	<b>1090.062</b>
Fr.+MwSt.	<b>395.-</b> e	<b>470.-</b> e	<b>830.-</b> e	<b>950.-</b> e

## Kompressoren AMEX

### CM 2/250/50 – CT 3/330/150

Gummibereifte, keilriemenangetriebene Qualitäts-Doppelkolbenkompressoren mit dickwandigem, innen gegen Rost behandeltem und geprüfem CE-Druckluftbehälter, **Aggregat aus Spezialguss**, daher sehr hohe Lebensdauer.

#### Lieferumfang:

- Druckluftregler mit Wasserabscheider
- CONDOR Druckregler mit einstellbarem Differenzdruck
- Motorschutzschalter
- Sicherheitsventil
- Wasserablasshahn
- 3 Druckluftschnellkupplungen

CT 3/330/100



**Europäisches  
Qualitätsprodukt**

CT 3/330/150



## Kompressoren AMEX

### FT 3/470/200 / FT 4/540/200

Stationäre keilriemenangetriebene, Qualitäts-Doppelkolbenkompressoren mit dickwandigem, innen gegen Rost behandeltem und geprüfem CE-Druckluftbehälter, **Aggregat aus Spezialguss**, daher sehr hohe Lebensdauer (Modell FT 3/470/200 stationäre Ausführung).

### FT 4/540/200

Mit **2-stufigem** Industrieaggregat.

#### Lieferumfang:

- Motorschutzschalter
- Sicherheitsventil
- Wasserablasshahn

#### Technische Daten

	CM 2/250/50	CT 2/250/50	CT 3/330/100	CT 3/330/150	stationär FT 3/470/200	stationär FT 4/540/200
Modell	CM 2/250/50	CT 2/250/50	CT 3/330/100	CT 3/330/150	FT 3/470/200	FT 4/540/200
Tankinhalt	50 Liter	50 Liter	100 Liter	150 Liter	200 Liter	200 Liter
Motor	230 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V
Motorleistung	2 PS	2 PS	3 PS	3 PS	3 PS	4 PS
Zylinder	2	2	2	2	2	2
Luftleistung	244 l/min	244 l/min	330 l/min	330 l/min	430 l/min	540 l/min
Druck	10 bar	10 bar	11 bar	11 bar	10 bar	11 bar
Masse L×B×H	86×38×71 cm	86×38×71 cm	109×39×90 cm	138×44×95 cm	150×43×90 cm	150×45×94 cm
Gewicht	49 kg	49 kg	70 kg	87 kg	108 kg	125 kg
Art. Nr.	<b>1090.070</b>	<b>1090.071</b>	<b>1090.072</b>	<b>1090.074</b>	<b>1090.076</b>	<b>1090.011</b>
Fr.+MwSt.	<b>780.-</b> e	<b>860.-</b> e	<b>1'050.-</b> e	<b>1'140.-</b> e	<b>1'090.-</b> e	<b>1'330.-</b> e



## Fahrbare, 2-stufige Kompressoren AMEX

CT 4/540/100

### CT 4/540/100, CT 4/540/200

- Mit hochwertigem, 2-stufigem Doppelkolben-Aggregat
- Aggregat aus Spezialguss, Zylinder gehont
- Hohe Lebensdauer, geeignet für längere Einsätze
- Gummibereift, keilriemenangetrieben, geräuscharm
- Druckluftbehälter CE-geprüft und innen gegen Rost behandelt
- Original-CONDOR Druckautomat, Druck- und Differenzdruck verstellbar
- Motor gegen Überlast geschützt
- Inkl. Druckluftregler, Wasserabscheider



**Europäisches  
Qualitätsprodukt**

FT 4/NS39/200

**15 bar**



## Spezial - Kompressor 15 bar AMEX

### FT 4/NS39/200 (Langsamläufer)

- Drehzahl des 2-stufigen Industrie-Aggregates **nur ca. 500 U/min** (normalerweise 900-1600 U/min)
- Langhubindustrie-Aggregat aus Spezialguss, Zylinder gehont
- Hohe Lebensdauer, nahezu für Dauereinsätze geeignet
- Sehr angenehmer Geräuschpegel
- Doppel-Keilriemenantrieb, optimale Kraftübertragung, geringer Materialverschleiss
- Druckluftbehälter dickwandig, CE-geprüft und innen gegen Rost behandelt
- Original-CONDOR Druckautomat, Druck- und Differenzdruck verstellbar
- Motor gegen Überlast geschützt
- Grundeinstellung 11 bar

FT 4/NS39/200

### Doppelkeilriemen-Antrieb

- Optimale Kraftübertragung
- Geringer Materialverschleiss



	stationär		
Modell	CT 4/540/100	CT 4/540/200	FT 4/NS 39/200
Tankinhalt	100 Liter	200 Liter	200 Liter
Motor	400 V	400 V	400 V
Motorleistung	4 PS	4 PS 4 PS	
Zylinder	2	2 2	
Luftleistung	540 l/min	540 l/min	540 l/min
Druck	11 bar	11 bar	11/15 bar
Masse L×B×H	1090×390×900 mm	1500×450×1000 mm	1500×500×1150 mm
Gewicht	78 kg	120 kg	125 kg
Art. Nr.	<b>1090.055</b>	<b>1090.078</b>	<b>1090.021</b>
Preis	<b>1'220.-</b> f	<b>1'330.-</b> f	<b>1'570.-</b> f

Alle Preise sind ohne MwSt.

## Kompressoren AMEX

- Qualitäts-Kolbenkompressoren für den gewerblichen Einsatz
- 1000-fach bewährt, mit 2-stufigem Zweikolben-Aggregat
- Zylinder aus Spezialguss und gehont
- Niedrige Drehzahl des Aggregates, angenehmer Geräuschpegel, hohe Lebensdauer
- Doppel-Keilriemenantrieb, optimale Kraftübertragung, geringer Materialverschleiss
- Druckluftbehälter CE-geprüft und innen gegen Rost behandelt
- Original-CONDOR Druckautomat, Druck- und Differenzdruck verstellbar
- Motor gegen Überlast geschützt

**Europäisches  
Qualitätsprodukt**

FT 7,5/810/270



### FT 7.5/810/270/S und FT 10/1300/270/S

- Mit Sterndreieckautomat für Wandmontage
- Wird ab ca. 7,5 PS empfohlen

Modell	FT 5.5/620/270	FT 7.5/810/270	FT 7.5/810/270/S	FT 10/1300/270	FT 10/1300/270/S
Tankinhalt	270 Liter	270 Liter	270 Liter	270 Liter	270 Liter
Motor	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V
Motorleistung	5,5 PS	7,5 PS	7,5 PS	10 PS	10 PS
Motor-Anlauf	Direkt	Direkt	Sterndreieck	Direkt	Sterndreieck
Zylinder	2	2	2	2	2
Luftleistung	620 l/min	810 l/min	810 l/min	1100 l/min	1100 l/min
Druck	11 bar	11 bar	11 bar	11 bar	11 bar
Masse LxBxH (mm)	1520x590x1050	1520x590x1150	1520x590x1150	1520x590x1150	1520x590x1150
Gewicht	180 kg	205 kg	215 kg	237 kg	247 kg
Art. Nr.	<b>1090.014</b>	<b>1090.016</b>	<b>1090.017</b>	<b>1090.018</b>	<b>1090.019</b>
Preis	<b>1'780.-</b> f	<b>2'180.-</b> f	<b>2'760.-</b> f	<b>2'460.-</b> f	<b>3'120.-</b> f

13.04.2015

## Industrie-Kompressoren AMEX

- Premium-Kolbenkompressoren für den gewerblichen und industriellen Einsatz
- Mit 2-stufigem Langhubindustrie-Aggregat aus Spezialguss, Zylinder gehont
- Niedrige Drehzahl des Aggregates, angenehmer Geräuschpegel, hohe Lebensdauer
- Doppel-Keilriemenantrieb, optimale Kraftübertragung, geringer Materialverschleiss
- Druckluftbehälter CE-geprüft und innen gegen Rost behandelt
- Original-CONDOR Druckautomat, Differenzdruck verstellbar
- Motor gegen Überlast geschützt

**Europäisches  
Qualitätsprodukt**

FT 10/1150/270



Sterndreieck-Automat

## FT 7.5/1000/270/S und FT 10/1150/270/S

- Mit Sterndreieckautomat für Wandmontage
- Wird ab ca. 7,5 PS empfohlen

Modell	FT 7,5/1000/270	FT 7,5/1000/270/S	FT 10/1150/270	FT 10/1150/270/S
Tankinhalt	270 Liter	270 Liter	270 Liter	270 Liter
Motor	400 V	400 V	400 V	400 V
Motorleistung	7,5 PS	7,5 PS	10 PS	10 PS
Motor-Anlauf	Direkt	Sterndreieck	Direkt	Sterndreieck
Drehzahlen Aggregat	750 U/min	750 U/min	950 U/min	950 U/min
Zylinder	2	2	2	2
Luftleistung	950 l/min	950 l/min	1192 l/min	1192 l/min
Druck	11 bar	11 bar	11 bar	11 bar
Masse LxBxH	1520x590x1240 mm	1520x590x1240 mm	1520x590x1240 mm	1520x590x1240 mm
Gewicht	215 kg	225 kg	227 kg	237 kg
Art. Nr.	<b>1090.030</b>	<b>1090.031</b>	<b>1090.032</b>	<b>1090.033</b>
Preis	<b>2'560.-</b>	<b>3'180.-</b>	<b>2'830.-</b>	<b>3'590.-</b>

Alle Preise sind ohne MwSt.