

①



① Druckluft-Schlauchroller 10M/6/10BAR

Länge 10m, innen Ø 6mm, Druck 10bar, Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, daher kein rosten mehr, Schlauchführungsrolle, Schlauch mit glänzender Oberfläche, Schlaucharretierung, inkl. Montageschwenkplatte aus Metall und Druckluftschnellkupplung, Zufuhr-Anschlussgewinde innen 1/4", Gewicht 3kg.

1130.020 138.- f

② ③



② Druckluft-Schlauchroller 12M/8/10BAR

Länge 12m, innen Ø 8mm, Druck 10bar, Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, daher kein rosten mehr, Schlauch mit glänzender Oberfläche, Schlaucharretierung, inkl. Montageschwenkplatte aus Metall und Druckluftschnellkupplung, Zufuhr-Anschlussgewinde innen 1/4", **auch geeignet für Wasser bis 40°C**, Gewicht 4,5kg.

1130.012 168.- f

③ Druckluft-Schlauchroller 15M/10/15BAR

Länge 15m, innen Ø 10mm, Druck 15bar, Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, daher kein rosten mehr, mit verstärktem Sonderschlauch, Schlaucharretierung, inkl. Montageschwenkplatte aus Metall und Druckluftschnellkupplung, Zufuhr-Anschlussgewinde innen 3/8", **auch geeignet für Wasser bis 40°C**, Gewicht 5,9kg.

1130.022 198.- f

④ ⑤



④ Druckluft-Schlauchroller 25M/13/20BAR

Länge 25m, innen Ø 13mm, Druck 20bar, Aufbau aus Metall, Schlauchtrommel aus schlagfestem Kunststoff, daher kein rosten mehr, Schlauchführungsrolle, verstärktem Sonderschlauch, inkl. Montageschwenkplatte aus Metall mit Arretiervorrichtung für Montage am Boden und Druckluftschnellkupplung, Zufuhr-Anschlussgewinde innen 1/2", **auch geeignet für Wasser bis 40°C**, Gewicht 17.50kg.

1130.024 445.- f

⑤ Druckluft-Schlauchroller 20M/16/20BAR

Gleiche Ausführung wie oben jedoch:

Länge 20m, innen Ø 16mm, Druck 20bar, **auch geeignet für Wasser bis 40°C**, Gewicht 19.50kg.

1130.025 465.- f

⑥



⑥ Manuelle Druckluft-Schlauchrolle 30M/8/15BAR

Länge 30m, innen Ø 8mm, Druck 15bar, Polyurethanschlauch mit Gewebeeinlage, Drehgelenk, Trommel am Standfuss 360° drehbar. Gewicht 4kg.

1130.011 159.- b