

EPC Rohrsägen EXACT

- schneidet Rohre aus Stahl, Gusseisen usw. winkelgenau, ungefährlich und sicher
- die Säge setzt sich eng auf ein Rohr, nach dem Aufsetzen ist das Sägeblatt immer automatisch in der richtigen Position und muss nicht geführt werden
- das Sägeblatt fräst durch das Rohr, so ergibt sich eine Schnittfläche frei von Graten
- erzeugt kein Staub und gefährlicher Funkenschlag
- hervorragender Arbeitskomfort



Lieferumfang

- HM-Sägeblatt $\varnothing 140 \times 62$ / Z46
- Sägestützen
- Tragtasche

Technische Daten

Modell	EPC-170	EPC-170E	EPC-200	EPC-360
Spannung	230 Volt	230 Volt	230 Volt	230 Volt
Leistungsaufnahme	1,01 kW	1,2 kW	1,1 kW	1,4 kW
Geschwindigkeit unbelastet	4000 min ⁻¹	1600-3500 min ⁻¹	4000 min ⁻¹	4000 min ⁻¹
Periodischer Betrieb	S3 25%	S3 25%	S3 25%	S3 25%
Sägeblattdurchmesser	140x62 mm	140x62 mm	140x62 mm	140x62 mm
Sägebereich Rohre	15 - 170 mm	15 - 170 mm	15 - 200 mm	75 - 360 mm
Maximale Dicke Stahl	6 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Maximale Dicke Kunststoffe	14 mm	14 mm	12 mm	25 mm
Gewicht	5,7 kg	5,7 kg	8,9 kg	14,3 kg
Art. Nr.	1710.008	1710.009	1710.010	1710.011
Fr. + MwSt.	1'060.- d	1'330.- d	1'590.- d	2'570.- d

Ersatzsägeblätter $\varnothing 140 \times 62$

1712.013 75.- b

für Stahl, Kupfer, Aluminium und Kunststoff

$\varnothing 140 \times 62$

1712.014 105.- b

für INOX und säurebeständigem Stahl



K 225 Metallkreissäge MACC

- solide Metallkreissäge für den gewerblichen Einsatz
- in Werkstätten und auf Montagen
- Sägeblattstart über 24-V Steuerknopf am Handgriff
- Gehrungsschnitte 0 - 45°, Längenanschlag
- Membrankühlmittelpumpe integriert

Technische Daten:

Motor 230 V, 0,75 kW, 52 U/min, Sägeblatt $\varnothing 225$ mm, Schraubstocköffnung max. 70 mm, Gewicht 32 kg.

1150.002.3 980.- f

Lieferumfang

- HSS-Sägeblatt $\varnothing 225 \times 2/160Z$
- Kühlmittel und Bedienungswerkzeug

Schnittkapazität K 225

	○	□	▭
90°	65	55	45x75
45°	60	50	40x60

NEW 250 DV Metallkreissäge MACC

Solide Metallkreissäge für den gewerblichen Einsatz, Motor 2-stufig, Blattstart über 24-V Steuerknopf am Handgriff, Gehrungsschnitte nach links und rechts 0-45°, serienmässig ausgestattet mit **Doppel-Schnellspann-Schraubstock**, Kühlmittelpumpe, Längsanschlag und Bedienungswerkzeug, Unterbau optional.

Lieferumfang

- Kreissägeblatt ø 250 mm / 160 Z
- Kühlmittelkonzentrat

Schnittkapazität NEW 250 DV

	○	□	
90°	70	70	95×55
45°	65	55	60×50



inkl.
Blatt

NEW 250 DV



TRS 315 DV

inkl.
Blatt

VERSETZBAR

**Europäisches
Qualitätsprodukt**

TRS 315 DV Metallkreissäge MACC

Robuste Metallkreissäge für den gewerblichen Einsatz, Motor 2-stufig, Blattstart über 24-V Steuerknopf am Handgriff, **Doppel-Schnellspann-Schraubstock zusätzlich in der Y-Achse verschiebbar**, Vorteil beim Sägen von Vollmaterialien, Gehrungsschnitte nach links 0-45°, rechts 0-90°, serienmässig ausgestattet mit Kühlmittelpumpe, Rollentragarm, Längsanschlag und Bedienungswerkzeug, Unterbau optional.

Lieferumfang

- Kreissägeblatt ø 315 mm / 160 Z
- Kühlmittelkonzentrat

Schnittkapazität TRS 315 DV

	○	□	▭
90°	90	80×80	115×70
45°	80	70×70	70×70

Technische Daten

Modell	NEW 250 DV	TRS 315 DV
Blattdurchmesser	ø 250 mm	ø 315 mm
Motorleistung	0,9+1,3 kW	1,5+2,2 kW
Netzspannung	400 V	400 V
Drehzahlen	40+80 U/min	40+80 U/min
Max. Schraubstocköffnung	100 mm	180 mm
Gewicht	85 kg	150 kg
Art. Nr.	1150.066.3	1150.070.3
exkl. MwSt.	1'490.- f	2'390.- f

Zubehör optional

Untergestell NEW 250 DV	1151.008	390.-	e
Untergestell TRS 315 DV	1151.009	440.-	e

Metallkreissägen MACC

Massive Metallkreissägen für das Gewerbe und Industrie, Blattstart über Handgriff, **Schnellspann-Schraubstock zusätzlich in der Y-Achse verschiebbar**, Vorteil beim Sägen von Vollmaterialien, Gehrungsschnitte nach links 0 - 45°, nach rechts 0 - 90° für Längsschnitte, serienmässig ausgestattet mit Kühlmittelpumpe, Rollentragarm, Längsanschlag und Bedienungswerkzeug. Unterbau optional.

Lieferumfang

- Kreissägeblatt ø 315 mm / 160 Z, NEW 315
- Kreissägeblatt ø 350 mm / 160 Z, NEW 350
- Kühlmittelkonzentrat

Schnittkapazität NEW 315

	○	□	▭
90°	100	90×90	140×70
45°	90	80×80	70×85

inkl.
Blatt

NEW 315



NEW 315
 • Einstellbare Blattschutzkupplung
 • Gehrungsschnitte 0 - 60° / 90°

Europäisches Qualitätsprodukt

Schnittkapazität NEW 350

	○	□	▭
90°	110	100×100	155×80
45°	90	85×85	90×85

inkl.
Blatt

NEW 350



NEW 350
 • Gehrungsschnitte 0 - 60° / 90°

Technische Daten

Modell	NEW 315	NEW 350
Blattdurchmesser	ø 315 mm	ø 350 mm
Motor (2-stufig)	1,5/2,2 kW	1,8/2,4 kW
Netzspannung	400 V	400 V
Drehzahlen	40/80 U/min	40/80 U/min
Gewicht	170 kg	210 kg
Art. Nr.	1150.073.3	1150.005.3
exkl. MwSt.	3'200.- e	3'600.- e

Zubehör optional

Untergestell NEW 315 / NEW 350	1151.009	440.- e
Blatt-Drehzahl 20/40 U/min NEW 315	1150.073.A	160.- e
Blatt-Drehzahl 20/40 U/min NEW 350	1150.005.A	160.- e

Schnittkapazität NTM 315

	●	○	□	▭
90°	70	100	90	135×80
45°	70	100	90	100×80
60°	70	80	70	70×80



**Europäisches
Qualitätsprodukt**

Metallkreissägen MACC

Stabile Metallkreissägen, Sägekopf vertikal geführt, daher viel geringere Vibrationen beim Sägen von Vollmaterialien, Spannschraubstock seitlich versetzbar, somit Materialzufuhr auch von rechts möglich, Gehrungschnitte 0-45° links, 0-60° rechts, fix positionierbar bei 0°, 45° und 60°, 2-stufige Drehzahlvorwahl, elektrische Anlage in Niederspannung 24 Volt mit Not-Aus-Schalter, NTM 315 mit Schnellspann-Schraubstock und Stützrolle, NTM 350 mit grosser Schraubstock-Kurbel und Rollbahn 1 m. Inklusiv Untergestell mit grosser Späne- und Kühlmittelschublade, Metallkreissägeblatt optional.

Schnittkapazität NTM 350

	●	○	□	▭
90°	100	100	90	170×90
45°	100	100	90	125×90
60°	90	90	90	90×90



Technische Daten

Modell	NTM 315	NTM 350
Blattdurchmesser	ø 315 mm	ø 350 mm
Motorleistung	1,3/1,8 kW	1,9/2,5 kW
Netzspannung	400 V	400 V
Drehzahlen	33/66 U/min	36/72 U/min
Max. Schraubstocköffnung	160 mm	185 mm
Gewicht	270 kg	450 kg
Art. Nr.	1150.008	1150.009
Fr.+MwSt.	4'900.- d	6'800.- d

Zubehör optional: NTM 315 / NTM 350

Blatt-Drehzahl 17/34 U/min NTM 315	1150.008.A	260.-	d
Blatt-Drehzahl 18/36 U/min NTM 350	1150.009.A	360.-	d
Ped.-Schraubstock pneu. NTM 315	1150.008.B	680.-	d
Ped.-Schraubstock pneu. NTM 350	1150.009.B	750.-	d
Kreissägeblatt 315/2,5 160Z NTM 315	1152.120	144.-	f
Kreissägeblatt 350/2,5 160Z NTM 350	1152.123	181.-	f

Schnittkapazität NTS 315

	●	○	□	▭
90°	70	100	90	135×80
45°	70	100	90	100×80
60°	70	80	70	70×80



NTS 315

Metallkreissägen MACC (Halbautomatisch)

Stabile Ausführungen, Sägekopf vertikal geführt, daher geringere Vibrationen beim Sägen von Vollmaterialien, hydropneumatischer Spannschraubstock seitlich versetzbar, somit Materialzufuhr auch von rechts möglich, Gehrungsschnitte 0-45° links, 0-60° rechts, fix positionierbar bei 0°, 45° und 60°, 2-stufige Drehzahlvorwahl, elektrische Anlage in Niederspannung 24 Volt mit Not-Aus-Schalter, 1 m Stützrolle. Inklusiv Untergestell mit grosser Späne- und Kühlmittelschublade, Metallkreissägeblatt optional.

Funktionsweise

Schliessen des Schraubstocks, Aktivierung des Sägeblattes und der Kühlmittelpumpe, Absenken des Sägekopfes zum Schnitt, Anhalten des Motors, Rückkehr des Sägekopfes zur Ausgangsposition, Öffnen des Schraubstocks, Zykluswiederholung.

Schnittkapazität NTM 350 S

	●	○	□	▭
90°	100	120	100	170×90
45°	100	120	90	125×90
60°	90	90	90	90×90

NTM 350 S



**Europäisches
Qualitätsprodukt**

Technische Daten

Modell	NTS 315	NTM 350 S
Blattdurchmesser	ø 315 mm	ø 350 mm
Motorleistung	1,3/1,8 kW	1,9/2,5 kW
Netzspannung	400 V	400 V
Drehzahlen	33/66 U/min	36/72 U/min
Max. Schraubstocköffnung	160 mm	185 mm
Gewicht	300 kg	480 kg
Art. Nr.	1150.018	1150.027
Fr.+MwSt.	7'300.- d	9'100.- d

Zubehör optional: NTS 315 / NTM 350 S

Blatt-Drehzahl 17/34 U/min NTS 315	1150.018.A	260.-	d
Blatt-Drehzahl 18/36 U/min NTM 350 S	1150.027.A	360.-	d
Kreissägeblatt 315/2,5 160Z NTM 315	1152.120	144.-	f
Kreissägeblatt 350/2,5 160Z NTM 350 S	1152.123	181.-	f