

METALLKRAFT
 • Europäisches
 Qualitätsprodukt
 • Bis 60% leiser

Schnittkapazität MBS 105

	○	□
90°	105	100×105
45°	70	70×70

Schnittkapazität MBS 125

	○	□
90°	125	125×130
45°	80	80×80

①



②



Schnittkapazität MBS 150

	○	□
90°	150	140×150
45°	100	100×90

① Metallbandsägen METALLKRAFT

- VARIO, europäisches Qualitätsprodukt, für professionelle Einsätze in Gewerbe und Industrie
- Bis 60% leiser als herkömmliche Kleinbandsägen, patentiert
- Geeignet zum Sägen von dünn- und dickwandigen Profilen, Stahl, INOX, Aluminium usw.
- Gehrungsschnitte 0 – 45° durch Verstellung des Sägebügels

Modell	MBS 105	MBS 125
Motor	230 V / 850 W	230 V / 1200 W
Bandgeschwindigkeit	30 – 80 m/min	30 – 80 m/min
Sägeband	1335 × 13 mm	1440 × 13 mm
Abmessung L × B ca.	520 × 320 mm	700 × 320 mm
Gewicht	18 kg	19 kg
Art. Nr.	363 0105	363 0125
Preis	480.– d	640.– d

② MBS 150 Metallbandsäge METALLKRAFT

- Mit grosser Schnittkapazität, VARIO, für professionelle Einsätze in Gewerbe und Industrie, auf Montagen usw.
- Bis 60% leiser als herkömmliche Kleinbandsägen, patentiert
- Geeignet zum Sägen von dünn und dickwandigen Profilen, Stahl, INOX, Aluminium usw.
- Gehrungsschnitte 0 – 45° durch Verstellung des Sägebügels

Modell	MBS 150
Motor	230 V / 1500 W
Bandgeschwindigkeit	30 – 80 m/min
Sägeband	1735 × 13 mm
Abmessung L × B ca.	880 × 450 mm
Gewicht	30 kg
Art. Nr.	363 0150
Preis	1'040.– d

SP 13V Metallbandsäge OPTIMUM

- Transportable Gehrungsbandsäge für Schnitte 0° bis 60°
- Schwenkbarer Sägebügel, hohe Schnittgenauigkeit
- VARIO-Antriebsmotor mit CARBON Bürsten für eine bis zu 10-fache höhere Lebensdauer
- Besonders geräuscharm mit stufenlos einstellbarer Sägebandgeschwindigkeit
- Kugelgelagerte Sägebandführung
- Spezialgetriebe mit zwei gehärteten Zahnrädern
- Bodenplatte mit rutschsicheren Füßen
- Inkl. hochwertigem Sägeband

Modell	SP 13V
Motorleistung	1 KW / 230 V
Sägebandabmessung	1440×13 mm
Geschwindigkeiten	30 – 80 m/min
Abmessungen L × B	720×300 mm
Gewicht	19,5 kg
Art. Nr.	330 0075
Preis	610.– e

Schnittkapazität SP 13V

	○	□
90°	125	125 × 125
45°	85	85 × 85
60°	45	45 × 50



Zubehör optional

Maschinenuntergestell

L × B × H 500 × 470 × 780 mm

Art. Nr. **363 0000**

Preis **85.–** e



Schnittkapazität S 131GH

	○	□
90°	128	100 × 150
45°	94	94 × 68
60°	56	56 × 56

S 131GH



S 131GH Metallbandsäge OPTIMUM

- Gehrungsbandsäge für Schnitte 0° bis 60° durch Schwenken des Sägebügels
- Sägevorschub hydraulisch regulierbar mit automatischer Endabstellung
- Schnellspannschraubstock seitlich versetzbar
- Materialzufuhr von beiden Seiten her möglich
- Niederspannungselektronik 24 V, separater Not Halt
- Kugelgelagerte Sägebandführung
- Geräuscharmer Lauf
- Inkl. Unterbau und hochwertigem Sägeband

Modell	S 131GH
Motorleistung	550 W / 230 V
Sägebandabmessung	1638 × 13 mm
Geschwindigkeiten	22/31/55 m/min
Abmessungen L × B	1085 × 498 mm
Gewicht	81 kg
Art. Nr.	1160.078.2
Preis	870.– e

Beim Kauf einer
S 131GH
Gratis
2 Bänder

Alle Preise sind ohne MwSt.

Mit Keilriemen



S 181

S 181 Metallbandsäge OPTIMUM

- Fahrbare Bandsäge mit hohen Schnittkapazitäten
- Vier Bandgeschwindigkeiten durch Keilriemen verstellbar
- Gehrungsschnitte einstellbar durch Drehen der Spannbacken
- Sägevorgang automatisch, hydraulisch regulierbar mit Endabstellung durch Mikroschalter
- Mit Schnellspannschraubstock und Kühlmittelsystem
- Inkl. Längenanschlag und Sägeband

Schnittkapazität S 181

	○	□
90°	178	180 × 240 / 50 × 300
45°	110	170 × 110

Modell	S 181
Sägebandabmessung	2362 × 19 mm
Geschwindigkeiten (4)	21/33/45/50 m/min
Motorleistung	750 W / 400 V
Abmessungen L×B	1275 × 450 mm
Gewicht	130 kg
Art. Nr.	330 0181
Preis	1'430.- f

Mit Getriebe



S 181G

S 181G Metallbandsäge OPTIMUM

- Leistungsstarke Bandsäge mit hohen Schnittkapazitäten
- Bandgeschwindigkeiten durch Getriebe verstellbar
- Gehrungsschnitte einstellbar durch Drehen der Spannbacken
- Sägevorgang automatisch, hydraulisch regulierbar mit Endabstellung durch Mikroschalter
- Mit Schnellspannschraubstock und Kühlmittelsystem
- Inkl. Längenanschlag und Sägeband

Schnittkapazität S 181G

	○	□
90°	180	180 × 240 / 65 × 300
45°	110	170 × 110

Modell	S 181G
Sägebandabmessung	2362 × 19 mm
Geschwindigkeiten (3)	39/66/82 m/min
Motorleistung	750 W / 400 V
Abmessungen L×B	1275 × 450 mm
Gewicht	130 kg
Art. Nr.	330 0182
Preis	1'550.- f

VARIO

S 150 G VARIO



Beim Kauf einer
S 150 G VARIO
Gratis
2 Bänder

S 150 G VARIO Metallbandsäge OPTIMUM
Bandsäge für die Metallverarbeitung mit gehrung-schwenkbarem Sägebügel und stufenlos einstellbarer Sägebandgeschwindigkeit

- Kühlmittelpumpe serienmässig mit Schalter Ein/Aus
- Potentiometer zur Einstellung der Bandgeschwindigkeit
- Grosse übersichtliche Bedieneinheit
- Gehrungsverstellung 0-60°
- Gut lesbare Skala zu Winkeleinstellung.
- Stabiler Sägerahmen, dadurch geräuscharmer Lauf
- Schneller Halt des Werkstückes durch Schnellspannschraubstock
- Professionelle Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste
- Inkl. robustem Unterbau und Sägeband

Schnittkapazität 0 - 60°
S 150 G VARIO

	○	□
90°	150	180×150
45°	125	125×115
60°	70	90×70

Schnittkapazität 0 - 45°
S 210 G

	○	□
90°	170	210×140
45°	125	125×100

S 210 G Metallbandsäge OPTIMUM
Metallbandsäge mit automatischem Sägevorschub und gehrungschwenkbarem Sägebügel.

- Sägevorschub automatisch mit Endabstellung
- 2 Sägebandgeschwindigkeiten 40/80 m/min
- Kühlmittelpumpe serienmässig mit Schalter Ein/Aus
- Grosse übersichtliche Bedieneinheit
- Gehrungsverstellung 0-45°
- Gut lesbare Skala zu Winkeleinstellung.
- Stabiler Sägerahmen, dadurch geräuscharmer Lauf
- Schneller Halt des Werkstückes durch Schnellspannschraubstock
- Professionelle Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste
- Inkl. robustem Unterbau und Sägeband



S 210 G

Technische Daten

Modell	S 150 G VARIO	S 210 G
Sägebandabmessungen	1735×13 mm	2080×20 mm
Bandgeschwindigkeit	20 - 65 m/min	40 / 80 m/min
Motorleistung	1,1 kW / 230 V	750 W / 400 V
Abmessungen	930×510 mm	1300×580 mm
Gewicht	100 kg	157 kg
Art. Nr.	1160.080.2	1160.060
exkl. MwSt.	1'195.-	1'990.-

3.4.12

+ VARIO

S 275 G
S 275 G VARIO



S 275 G Metallbandsäge OPTIMUM

Metallbandsäge mit automatischem Sägevorschub und gehrungsschwenkbarem Sägebügel

- Sägevorschub automatisch mit Endabstellung
- 2 Sägebandgeschwindigkeiten 45/90 m/min
- VARIO Sägebandgeschwindigkeit 20 – 90 m/min
- Kühlmittelpumpe serienmässig mit Schalter Ein/Aus
- Grosse übersichtliche Bedieneinheit
- Gehrungsverstellung 0 – 60°
- Gut lesbare Skala zu Winkeleinstellung.
- Stabiler Sägerahmen, dadurch geräuscharmer Lauf
- Schneller Halt des Werkstückes durch Schnellspannschraubstock
- Professionelle Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste
- Inkl. robustem Unterbau und Sägeband

Schnittkapazität 0 – 60°

S 275 G / VARIO

	○	□
90°	225	245 × 180
45°	160	160 × 160
60°	100	100 × 100

Schnittkapazität 0 – 60°

S 285 DG

	○	□
90°	200	240 × 150
45°	150	215 × 145
60°	90	110 × 110

S 285 DG Metallbandsäge OPTIMUM

Metallbandsäge mit automatischem Sägevorschub und seitlich verschiebbarem Schraubstock

- Sägevorschub automatisch mit Endabstellung
- 2 Sägebandgeschwindigkeiten 45/90 m/min
- Schraubstock seitlich verschiebbar, daher Materialzufuhr von rechts oder links
- Kühlmittelpumpe serienmässig mit Schalter Ein/Aus
- Grosse übersichtliche Bedieneinheit
- Gehrungsverstellung nach links und rechts -45° bis 60°
- Stabiler Sägerahmen, dadurch geräuscharmer Lauf
- Schnellspannschraubstock und Stützrolle
- Professionelle Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste
- Inkl. robustem Unterbau und Sägeband

S 285 DG



Modell	S 275 G	S 285 DG
Sägebandabmessungen	2480 × 27 mm	2480 × 27 mm
Bandgeschwindigkeit	45 / 90 m/min	45 / 90 m/min
Motorleistung	1,1 kW / 400 V	1,1 kW / 400 V
Abmessungen (L×B)	1380 × 580 mm	1400 × 700 mm
Gewicht	185 / 200 kg	295 kg
Art. Nr.	330 0275	330 0285
Preis	2'350.- f	3'660.- f

Modell	S 275 G VARIO
Bandeschwindigkeit	20 – 90 m/min
Motorleistung	1,5 kW / 230 V
Art. Nr.	330 0278
Preis	2'410.- f

S 300 DG



S 300 DG/VARIO Metallbandsäge OPTIMUM

Metallbandsäge mit automatischem und manuellem Sägevorschub und seitlich verschiebbarem Schraubstock

- Sägevorschub automatisch mit Endabstellung
- Umstellbar auf manuellen Betrieb
- 2 Sägebandgeschwindigkeiten 40/80 m/min
- VARIO Sägebandgeschwindigkeit 20 – 90 m/min
- Schraubstock seitlich verschiebbar, daher Materialzufuhr von rechts oder links
- Kühlmittelpumpe serienmässig mit Schalter Ein/Aus
- Gehrungsverstellung nach links und rechts -45° bis 60°
- Stabiler Sägerahmen, dadurch geräuscharmer Lauf
- Schneller Halt des Werkstückes durch Schnellspannschraubstock
- Professionelle Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste
- Inkl. robustem Unterbau und Sägeband

Schnittkapazität -45 bis 60°
S 300 DG / VARIO

	○	□
90°	225	310×210
+ 45°	220	220×200
- 45°	170	170×170
- 60°	135	135×135

Schnittkapazität -45 bis 60°
S 310 DG VARIO

	○	□
90°	255	315×230
+ 45°	160	160×160
- 45°	195	195×230
- 60°	115	115×160

S 310 DG VARIO Metallbandsäge OPTIMUM

Mit rundem Säge Tisch, automatischem und manuellem Sägevorschub, Schraubstock seitlich verschiebbar

- Sägevorschub automatisch mit Endabstellung
- Umstellbar auf manuellen Betrieb
- VARIO Sägebandgeschwindigkeit 20 – 80 m/min
- Schraubstock seitlich verschiebbar, daher Materialzufuhr von rechts oder links
- Kühlmittelpumpe serienmässig mit Schalter Ein/Aus
- Gehrungsverstellung nach links und rechts -45° bis 60°
- Stabiler Sägerahmen, dadurch geräuscharmer Lauf
- Schneller Halt des Werkstückes durch Schnellspannschraubstock
- Inkl. robustem Unterbau und Sägeband

Technische Daten

Modell	S 300 DG	S 310 DG VARIO
Sägebandabmessung	2750×27 mm	2750×27 mm
Bandgeschwindigkeit	35 / 70 m/min	20 – 90 m/min
Motorleistung 400 V / 50 Hz	1,5 kW / 400 V	1,5 kW / 400 V
Abmessungen (L×B)	1700×880 mm	1700×880 mm
Gewicht	335 kg	380 kg
Art. Nr.	1160.008	1160.087
exkl. MwSt.	4'180.– e	5'290.– e

Modell	S 300 DG VARIO
Bandgeschwindigkeit	20 – 90 m/min
Art. Nr.	1160.086
exkl. MwSt.	4'580.– e

S 310 DG VARIO



Metallbandsägen OPTIMUM

Manueller oder halbautomatischer Betrieb, SD 350AV Bandgeschwindigkeit VARIO mit separatem Hydraulikaggregat

- Manueller oder halbautomatischer Betrieb
- Schwere Industrieausführung
- Hohe Schnittgenauigkeit
- Geräuscharmer Lauf
- Gehrungsverstellung bis 60° durch Schwenken des gesamten Sägebügels
- Kombinierbare und einzeln einstellbare Hartmetall- und Kugellagerführungen des Sägebandes
- Materialanschlag mit Skalierung
- Endanschläge gradgenau einstellbar
- Hydraulischer Schnellspannschraubstock S 350AV
- Spänebürste
- Einfache Einstellung der Absenkgeschwindigkeit
- Automatische Abschaltung der Säge nach Schnittbeendigung S 350DG
- Serienmässig mit hochwertigem Bi-Metall-Sägeband
- Stabiler Maschinenunterbau

Funktionsweise

S 350DG (manuell)

- Umschaltbar von manuell auf automatischen Sägevorschub mit Endabstellung

Funktionsweise

SD 350AV (halbautomatisch)

- Beim Start schliesst der Schraubstock automatisch, der Sägevorgang beginnt, nach Beendigung des Schnittes stoppt das Band, der Sägebügel geht zur Ausgangsposition zurück und der Schraubstock öffnet sich selbstständig



Schnittkapazität

S 350DG / SD 350AV

		○	□	▭
0°		270	260	350 × 240
45°	rechts	230	210	230 × 150
45°	links	200	170	200 × 140
60°	rechts	140	140	140 × 140

Modell	S 350DG	SD 350AV
Motorleistung	400 V, 2,2 kW	400 V, 2,2 kW
Bandgeschwindigkeiten	36/72 m/min	0 – 80 m/min
Bandabmessungen	2925 × 27 × 0,9 mm	2925 × 27 × 0,9 mm
Abmessungen ca. (L × B)	1750 × 1075 mm	1750 × 1075 mm
Gewicht	550 kg	600 kg
Art. Nr.	329 0350	329 2355
Preis	6'220.–	8'740.–

Lieferumfang

- Metallsägeband
- Kühlmittleinrichtung
- Maschinenunterbau
- Materialanschlag

Alle Preise sind ohne MwSt.