

Klar- und Schmutzwasser-Pumpen (230 V)

· Für Temperaturen bis max. 40°C, nicht geeignet für Chemikalien

PFI 8400C

- Flachsauger-Pumpe
- Ohne Schwimmerschalter, aus INOX
- Motorspülung für konstante Kühlung



SPEED-30M

- Klarwasser-Pumpe
- Mit Schwimmerschalter
- Motorspülung für konstante Kühlung



SPEED-VORTEX

- Schmutzwasser-Pumpe
- Mit Schwimmerschalter
- Motorspülung für konstante Kühlung



Modell	Leistung	Fördermenge	Förderhöhe	Absaugtiefe	Korngrösse	Anschluss	Höhe	Gewicht	Art. Nr.	Preis
PFI-8400C	0,40 kW	8'400 l/h	7 m	min. 1 mm	3 mm	1¼" - IG	280 mm	4,7 kg	1720.022	303.- c
SPEED-30M	0,32 kW	9'600 l/h	7 m	min. 14 mm	10 mm	1¼" - AG	300 mm	4,5 kg	1720.026	182.- c
SPEED-VORTEX	0,45 kW	10'800 l/h	7 m	min. 25 mm	20 mm	1¼" - AG	320 mm	5,1 kg	1720.020	233.- c

Fäkalien- und Schmutzwasser- Pumpen (230 V)

· Mit Schwimmerschalter, für Temperaturen bis max. 40°C, nicht geeignet für Chemikalien

RANGER-MC

- Schmutzwasser-Pumpe
- Guss/ INOX-Gehäuse, INOX-Saugkorb für stabilen Stand



COBRA-90M

- Schmutzwasser-Pumpe
- Guss/ INOX-Gehäuse



PPI-18000

- Fäkalien-Pumpe
- INOX-Gehäuse, doppelte Dichtung im Ölbad,
- Für Abwässer, ph-Wert 4-10



Modell	Leistung	Fördermenge	Förderhöhe	Absaugtiefe	Korngrösse	Anschluss	Höhe	Gewicht	Art. Nr.	Preis
RANGER-MC	1,0 kW	30'000 l/h	12 m	min. 55 mm	10 mm	2" - AG	430 mm	18 kg	1720.027	698.- c
COBRA-90M	1,0 kW	24'000 l/h	11 m	min. 40 mm	35 mm	1½" - IG	380 mm	11,9 kg	1720.021	372.- c
PPI-18000	1,0 kW	18'000 l/h	9 m	min. 130 mm	35 mm	2" - IG	300 mm	13,7 kg	1720.016	495.- c

Wasserpumpen



Oberwasser-Pumpen (230 V)

· Für die Bewässerung von Garten, Pflanzen, Rasen etc. sowie Reinigungen aller Art

JET-15LM-SS



JET-08M-SS



24CY-JET-15LM

Hauswasser-Pumpwerk (230 V)

· Für automatische Wasserversorgung, gesteuert durch Pressostat und Druckausgleichstank

24CY-JET-15LM



Modell	Leistung	Fördermenge	Förderhöhe	Ansaughöhe	Anschluss Saug. Druck	Gewicht	Art. Nr.	Preis
JET-15LM-SS	1,20 kW	4'800 l/h	55 m	9 m	1 1/4" 1"	10,8 kg	1720.035	317.- c
JET-08M-SS	0,72 kW	3'000 l/h	47 m	9 m	1" 1"	7,2 kg	1720.023	270.- c
24CY-JET-15LM	1,21 kW	4'800 l/h	55 m	9 m	1 1/4" 1"	17,3 kg	1720.018	465.- c

Zubehör optional

Ansaugschlauch-Satz

7 m
Inklusiv Fussventil

1721.004 **49.-** c



Wasserschlauch-Satz

12,5 m
Durchlass 38 mm, mit GEKA Kupplungen

1721.009 **110.-** c



Gewebe Wasserschlauch

15 m
Durchlass 52 mm, mit Storzkupplungen 66

1721.005 **169.-** a



Storzkupplung 55

2" - AG, Knagge 66

1721.037 **19.-** c

