

KX-2

Keramik Elektroheizgebläse 230V, 2kW,

Preis inkl. MwSt. **150.00 CHF**



Steckbrief

- Kompakter und handlicher Heizlüfter, der schnell kleinere Räumlichkeiten aufheizt
- Intensive Heizleistung dank selbstbegrenzendem, keramischem PTC-Register
- Regulierbar mit stufenlosem Thermostat +5°C bis 35°C
- Funktionsstufen: Ventilation, halbe Heizleistung, volle Heizleistung
- Robustes Gehäuse aus galvanisiertem und rot lackiertem Stahlblech
- Made in Sweden

Zusatzbilder



Technische Daten

Heizleistung	2.0 kW
Netzspannung	230 Volt
Strom	4.4 / 8.8 A
Leistungsstufen	0 - 1 - 2 kW
Luftumwälzung	90 m ³ /h
Lärmpegel	43 dB
Isolationsklasse	IP 21
Netzkabel	2 m
Netzsteckertyp	TE12
Abmessung BxTxH	155 x 190 x220 mm
Gewicht	2.4 kg

LH-15000U

Elektroheizgebläse 400V, 15kW, mit
Zeitschaltuhr

Preis inkl. MwSt. **1'320.00 CHF**



Steckbrief

- Mit Schaltuhr für Vor- oder Nachlaufzeit bis 14 Stunden
- Regulierbar mit stufenlosem Thermostat +5°C bis 45°C
- Funktionsstufen: Ventilation, halbe Heizleistung, volle Heizleistung
- Automatische Abschaltung bei Überhitzung
- Optimale Nutzung dank automatischer Nachlaufzeit
- Langlebig dank verzinktem Gehäuse, geschlossener Motor für Dauerbetrieb, rostfreie Rohrheizkörper
- Mit Konsole für Wandmontage

Technische Daten

Heizleistung	15.0 kW
Netzspannung	400 Volt
Strom	21.7 A
Leistungsstufen	7.5/15.0 kW
Luftumwälzung	1200 m ³ /h
Netzkabel	2.0 m
Netzsteckertyp	CEE32/5
Abmessung BxTxH	410x480x470 mm
Gewicht	16.0 kg

LH-15000

Elektroheizgebläse 400V, 15kW

Preis inkl. MwSt. **1'250.00 CHF**



Steckbrief

- Regulierbar mit stufenlosem Thermostat +5°C bis 45°C
- Funktionsstufen: Ventilation, halbe Heizleistung, volle Heizleistung
- Automatische Abschaltung bei Überhitzung
- Optimale Nutzung dank automatischer Nachlaufzeit
- Langlebig dank verzinktem Gehäuse, geschlossener Motor für Dauerbetrieb, rostfreie Rohrheizkörper
- Mit Konsole für Wandmontage

Technische Daten

Heizleistung	15.0 kW
Netzspannung	400 Volt
Strom	21.7 A
Leistungsstufen	7.5/15.0 kW
Luftumwälzung	1200 m ³ /h
Netzkabel	2.0 m
Netzsteckertyp	CEE32/5
Abmessung BxTxH	410x480x470 mm
Gewicht	16.0 kg

LH-12000U

Elektroheizgebläse 400V, 12kW, mit
Zeitschaltuhr

Preis inkl. MwSt. **1'270.05 CHF**



Steckbrief

- Mit Schaltuhr für Vor- oder Nachlaufzeit bis 14 Stunden
- Regulierbar mit stufenlosem Thermostat +5°C bis 45°C
- Funktionsstufen: Ventilation, halbe Heizleistung, volle Heizleistung
- Automatische Abschaltung bei Überhitzung
- Optimale Nutzung dank automatischer Nachlaufzeit
- Langlebig dank verzinktem Gehäuse, geschlossener Motor für Dauerbetrieb, rostfreie Rohrheizkörper
- Mit Konsole für Wandmontage

Technische Daten

Heizleistung	12.0 kW
Netzspannung	400 Volt
Strom	17.3 A
Leistungsstufen	6.0/12.0 kW
Luftumwälzung	1000 m ³ /h
Netzkabel	2.0 m
Netzsteckertyp	CEE32/5
Abmessung BxTxH	410x480x470 mm
Gewicht	16 kg

LH-12000

Elektroheizgebläse 400V, 12kW

Preis inkl. MwSt. **1'200.00 CHF**



Steckbrief

- Regulierbar mit stufenlosem Thermostat +5°C bis 45°C
- Funktionsstufen: Ventilation, halbe Heizleistung, volle Heizleistung
- Automatische Abschaltung bei Überhitzung
- Optimale Nutzung dank automatischer Nachlaufzeit
- Langlebig dank verzinktem Gehäuse, geschlossener Motor für Dauerbetrieb, rostfreie Rohrheizkörper
- Mit Konsole für Wandmontage

Technische Daten

Heizleistung	12.0 kW
Netzspannung	400 Volt
Strom	17.3 A
Leistungsstufen	6.0/12.0 kW
Luftumwälzung	1000 m ³ /h
Netzkabel	2.0 m
Netzsteckertyp	CEE32/5
Abmessung BxTxH	410x480x470 mm
Gewicht	16.0 kg

LH-9000U

Elektroheizgebläse 400V, 9kW, mit
Zeitschaltuhr

Preis inkl. MwSt. **980.00 CHF**



Steckbrief

- Mit Schaltuhr für Vor- oder Nachlaufzeit bis 14 Stunden
- Regulierbar mit stufenlosem Thermostat +5°C bis 45°C
- Funktionsstufen: Ventilation, halbe Heizleistung, volle Heizleistung
- Automatische Abschaltung bei Überhitzung
- Optimale Nutzung dank automatischer Nachlaufzeit
- Langlebig dank verzinktem Gehäuse, geschlossener Motor für Dauerbetrieb, rostfreie Rohrheizkörper
- Mit Konsole für Wandmontage

Technische Daten

Heizleistung	9.0 kW
Netzspannung	400 Volt
Strom	13.0 A
Leistungsstufen	4.5/9.0 kW
Luftumwälzung	750 m ³ /h
Netzkabel	2.0 m
Netzsteckertyp	CEE16/5
Abmessung BxTxH	360x430x410 mm
Gewicht	12.0 kg

Sonderzubehör

100413 Netzsteckeradapter CEE 16/5 - J15/5, rot/schwarz

Preis inkl. MwSt. **101.00 CHF**

LH-9000

Elektroheizgebläse 400V, 9kW

Preis inkl. MwSt. **889.95 CHF**



Steckbrief

- Regulierbar mit stufenlosem Thermostat +5°C bis 45°C
- Funktionsstufen: Ventilation, halbe Heizleistung, volle Heizleistung
- Automatische Abschaltung bei Überhitzung
- Optimale Nutzung dank automatischer Nachlaufzeit
- Langlebig dank verzinktem Gehäuse, geschlossener Motor für Dauerbetrieb, rostfreie Rohrheizkörper
- Mit Konsole für Wandmontage

Technische Daten

Heizleistung	9.0 kW
Netzspannung	400 Volt
Strom	13.0 A
Leistungsstufen	4.5/9.0 kW
Luftumwälzung	750 m ³ /h
Netzkabel	2.0 m
Netzsteckertyp	CEE16/5
Abmessung BxTxH	360x430x410 mm
Gewicht	12.0 kg

LH-6000U

Elektroheizgebläse 400V, 6kW, mit
Zeitschaltuhr

Preis inkl. MwSt. **685.00 CHF**



Steckbrief

- Mit Schaltuhr für Vor- oder Nachlaufzeit bis 14 Stunden
- Regulierbar mit stufenlosem Thermostat +5°C bis 45°C
- Funktionsstufen: Ventilation, halbe Heizleistung, volle Heizleistung
- Automatische Abschaltung bei Überhitzung
- Langlebig dank verzinktem Gehäuse, geschlossener Motor für Dauerbetrieb, rostfreie Rohrheizkörper
- Optimale Nutzung dank automatischer Nachlaufzeit
- Mit Konsole für Wandmontage

Technische Daten

Heizleistung	6.0 kW
Netzspannung	400 Volt
Strom	8.7 A
Leistungsstufen	3.0/6.0 kW
Luftumwälzung	400 m ³ /h
Netzkabel	2.0 m
Netzsteckertyp	CEE16/5
Abmessung BxTxH	310x370x360 mm
Gewicht	8.0 kg

Sonderzubehör

100413 Netzsteckeradapter CEE 16/5 - J15/5, rot/schwarz

Preis inkl. MwSt. **101.00 CHF**

LH-6000

Elektroheizgebläse 400V, 6kW

Preis inkl. MwSt. **630.00 CHF**



Steckbrief

- Regulierbar mit stufenlosem Thermostat +5°C bis 45°C
- Funktionsstufen: Ventilation, halbe Heizleistung, volle Heizleistung
- Automatische Abschaltung bei Überhitzung
- Optimale Nutzung dank automatischer Nachlaufzeit
- Langlebig dank verzinktem Gehäuse, geschlossener Motor für Dauerbetrieb, rostfreie Rohrheizkörper
- Mit Konsole für Wandmontage

Technische Daten

Heizleistung	6.0 kW
Netzspannung	400 Volt
Strom	8.7 A
Leistungsstufen	3.0/6.0 kW
Luftumwälzung	400 m ³ /h
Netzkabel	2.0 m
Netzsteckertyp	CEE16/5
Abmessung BxTxH	310x370x360 mm
Gewicht	8.0 kg

Sonderzubehör

100413 Netzsteckeradapter CEE 16/5 - J15/5, rot/schwarz

Preis inkl. MwSt. **101.00 CHF**

LH-2000U

Elektroheizgebläse 230V, 2kW, mit
Zeitschaltuhr

Preis inkl. MwSt. **490.00 CHF**



Steckbrief

- Mit Schaltuhr für Vor- oder Nachlaufzeit bis 14 Stunden
- Regulierbar mit stufenlosem Thermostat +5°C bis 45°C
- Funktionsstufen: Ventilation, halbe Heizleistung, volle Heizleistung
- Automatische Abschaltung bei Überhitzung
- Langlebig dank verzinktem Gehäuse, geschlossener Motor für Dauerbetrieb, rostfreie Rohrheizkörper
- Mit Konsole für Wandmontage

Technische Daten

Heizleistung	2.0 kW
Netzspannung	230 Volt
Strom	9.3 A
Leistungsstufen	1.0/2.0 kW
Luftumwälzung	230 m ³ /h
Netzkabel	2.0 m
Netzsteckertyp	TE12
Abmessung BxTxH	260x300x300 mm
Gewicht	6.0 kg

LH-2000

Elektroheizgebläse 230V, 2kW

Preis inkl. MwSt. **370.00 CHF**



Steckbrief

- Regulierbar mit stufenlosem Thermostat +5°C bis 45°C
- Funktionsstufen: Ventilation, halbe Heizleistung, volle Heizleistung
- Mit Konsole für Wandmontage
- Langlebig dank verzinktem Gehäuse, geschlossener Motor für Dauerbetrieb, rostfreie Rohrheizkörper

Technische Daten

Heizleistung	2.0 kW
Netzspannung	230 Volt
Strom	9.3 A
Leistungsstufen	1.0/2.0 kW
Luftumwälzung	230 m ³ /h
Netzkabel	2.0 m
Netzsteckertyp	TE12
Abmessung BxTxH	260x300x300 mm
Gewicht	6.0 kg