

# Kompressoren AIRCRAFT



AIRBOY KITT 90

**15 bar**

## Kompressoren AIRBOY

- Für den anspruchsvollen Anwender
- Qualitätselektromotoren mit hohem Anzugsmoment
- Thermischer Überlastungsschutz, bewahrt den Motor vor Überhitzung und Überlastung
- Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
- Gummierter Traggriff gegen Abrutschen
- Schalter und Armaturen geschützt durch Rohrrahmen (ausgen. AIRBOY SILENCE 50 PRO)



### AIRBOY KITT 90

- Kompakte Bauweise, niedrige Drehzahl dadurch angenehmer Geräuschpegel
- 15 bar Höchstdruck
- Vibrationsdämpfende GummifüÙe

### AIRBOY 261 E

- Gleiche Bauweise wie AIRBOY KIT 90
- Hohe Leistung, 1,8 kW, 260 l/min

COMPACT-AIR 321/20



### COMPACT-AIR 321/20

- Hohe Leistung, 2,2 kW, 310 l/min
- Kompakte Bauweise, Bedienfeld innenliegend, daher geschützt



AIRBOY SILENCE 50 PRO

**43dB(A)**

Modell	AIRBOY KITT 90	AIRBOY 261 E	COMPACT-AIR 321/20	AIRBOY SILENCE 50 PRO
Verdichtersystem	HOS	HOS	HOS	gekapselt
Höchstvolumen Strom	85 ltr.	260 ltr.	310 ltr.	50 ltr.
Füllleistung ca.	49 ltr.	170 ltr.	240 ltr.	33 ltr.
Höchstdruck	<b>15 bar</b>	10 bar	10 bar	8 bar
Behälterinhalt	2,4 ltr.	2,4 ltr.	20 ltr.	9 ltr.
Zylinder / Stufen	1/1	1/1	1/1	1/1
Drehzahl	1420 1/min.	2850 1/min.	1420 1/min.	2900 1/min
Motorleistung	0,6 kW / 230 V	1,8 kW / 230 V	2,2 kW / 230 V	340 W / 230 V
Gewicht	21 kg	22 kg	39,5 kg	21 kg
Masse (L×B×H) in mm	510×270×400	510×270×400	470×490×720	320×320×480
Schalldruckpegel	85 dB(A)	97 dB(A)	96 dB(A)	43 dB(A)
Art. Nr.	<b>1090.302</b>	<b>1090.303</b>	<b>1090.065</b>	<b>1090.110</b>
Preis	<b>530.-</b> e	<b>335.-</b> e	<b>1'190.-</b> e	<b>890.-</b> e

### AIRBOY SILENCE 50 PRO

- Extrem leiser Lauf, **nur 43 dB(A)** durch gekapselte Bauweise
- Geeignet in Wohnung, Büros usw.
- Optimiert für geringen Luftbedarf wie z.B. Airbrush-Arbeiten

20.1.14

Alle Preise sind ohne MwSt.

## Kompressoren AIRCRAFT

- Druckluftbehälter feuerverzinkt, dauerhafter Schutz gegen das Durchrosten
- Hochleistungsaggregat, Zylinderblock aus Grauguss somit erhöhte Lebensdauer
- Verbindung, Tank-Aggregat mit Panzerschlauch
- Thermischer Überlastungsschutz bewahrt den Motor, vor Überhitzung und Überlastung
- Hochwertiger CONDOR-Druckschalter, vollautomatischer EIN / AUS Betrieb
- Filterdruckregler mit Schmutz-, Öl- und Wasserabscheidung, drei Luftabgänge
- Zwei luftbereifte Räder sowie Lenkrollen
- Langer, gummierter Bügelgriff



AIRPROFI 403/50



AIRPROFI 853/100

### AIRPROFI 703/100, 853/100

- Zweistufiges Hochleistungsaggregat aus Grauguss
- Niedrige Drehzahl, hohe Lebensdauer

### AIRPROFI 703/100/15

- Höchstdruck 15 bar
- Zweistufiges Hochleistungsaggregat aus Grauguss
- Niedrige Drehzahl, hohe Lebensdauer

Modell	AIRPROFI 403/50	AIRPROFI 503/100	AIRPROFI 703/100	AIRPROFI 853/100	15 bar AIRPROFI 703/100/15
	Höchstvolumen Strom	390 ltr.	510 ltr.	650 ltr.	850 ltr.
Füllleistung ca.	285 ltr.	400 ltr.	520 ltr.	680 ltr.	460 ltr.
Höchstdruck	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	13/15 bar
Behälterinhalt	50 ltr.	100 ltr.	100 ltr.	100 ltr.	100 ltr.
Zylinder/Stufen	2/1	2/1	2/2	2/2	2/2
Drehzahl	1'360 1/min	1310 1/min	950 1/min	1240 1/min	850 1/min
Motorleistung	2.2 kW / 400 V	3 kW / 400 V	4 kW / 400 V	5.5 kW / 400 V	4 kW / 400 V
Gewicht	56 kg	76 kg	99 kg	112 kg	109 kg
Masse (L×B×H) in mm	860×440×800	1275×480×925	1275×480×1015	1080×500×970	1275×480×1015
Schalldruckpegel L <sub>WA</sub> ***	96 dB (A)	93 dB (A)	93 dB (A)	95 dB (A)	94 dB (A)
Art. Nr.	<b>1090.067</b>	<b>1090.069</b>	<b>1090.208</b>	<b>1090.210</b>	<b>1090.212</b>
Preis	<b>995.-</b> e	<b>1'340.-</b> e	<b>1'740.-</b> e	<b>1'860.-</b> e	<b>2'090.-</b> e

# Kompressoren AIRCRAFT



## Kompressoren AIRCRAFT

- Druckluftbehälter feuerverzinkt, dauerhafter Schutz gegen das Durchrosten
- Hochleistungsaggregat, zwei stufig, Zylinderblock aus Grauguss somit erhöhte Lebensdauer
- Verbindung, Tank-Aggregat mit Panzerschlauch
- Thermischer Überlastungsschutz bewahrt den Motor vor Überhitzung und Überlastung
- Hochwertiger CONDOR-Druckschalter, vollautomatischer EIN / AUS Betrieb
- Serienmässig mit Schwingelemente



### AIRPROFI 853/100/10 H

- Mit 100 Liter Behälter besonders platzsparend



AIRPROFI 853/300/10H



Modell	AIRPROFI 853/100/10H	AIRPROFI 853/300/10H
Höchstvolumen Strom	850 ltr.	850 ltr.
Füllleistung	680 ltr.	680 ltr.
Höchstdruck	10 bar	10 bar
Behälterinhalt	100 ltr.	300 ltr.
Zylinder / Stufen	2/2	2/2
Drehzahl	1240 U/min	1240 U/min
Motorleistung	5,5 kW / 400 V	5,5 kW / 400 V
Gewicht	110 kg	190 kg
Masse (L×B×H) in mm	1120×460×960 mm	1680×540×1300 mm
Schalldruckpegel LPA (4 m)	83 dB (A)	83 dB (A)
Art. Nr.	<b>1090.213</b>	<b>1090.215</b>
Preis	<b>1'910.-</b>	<b>2'790.-</b>

22.0114

Alle Preise sind ohne MwSt.

## Kompressoren AIRCRAFT

- Hochleistungsaggregat, zwei stufig, Zylinderblock aus Grauguss somit erhöhte Lebensdauer
- Verbindung, Tank-Aggregat mit Panzerschlauch
- Thermischer Überlastungsschutz bewahrt den Motor vor Überhitzung und Überlastung
- Hochwertiger CONDOR-Druckschalter, vollautomatischer EIN / AUS Betrieb
- Serienmässig mit Schwingelemente

## AIRPROFI 703/270/10 V

## AIRPROFI 873/270/10 V

- Druckluftbehälter feuerverzinkt, dauerhafter Schutz gegen das Durchrosten



Modell	AIRSTAR 703/270/10 V	AIRPROFI 703/270/10 V	AIRPROFI 853/270/10 V
Höchstvolumen Strom	650 ltr.	650 ltr.	850 ltr.
Füllleistung 6-10 bar	520 ltr	520 ltr.	680 ltr.
Höchstdruck	10 bar	10 bar	10 bar
Behälterinhalt	270 ltr.	270 ltr.	270 ltr.
Zylinder / Stufen	2 / 2	2 / 2	2 / 2
Drehzahl	950 U/min	950 U/min	1240 U/min
Motorleistung	4 kW / 400 V	4 kW / 400 V	5,5 kW / 400 V
Gewicht	160 kg	160 kg	170 kg
Masse (L×B×H)	720×720×1770 mm	780×710×1870 mm	780×710×1870 mm
Schalldruckpegel	80 dB (A)	83 dB (A)	83 dB (A)
Art. Nr.	<b>1090.280</b>	<b>1090.282</b>	<b>1090.286</b>
Preis	<b>2'290.-</b> e	<b>2'690.-</b> e	<b>2'910.-</b> e

14.2.14

Alle Preise sind ohne MwSt.

## Geräuscharme Kompressoren AIRCRAFT

- Mit Silent Schalldämmgehäuse und neu entwickelten geräuschreduzierenden Luftfiltern
- Konzipiert für Anwender, die eine ruhige Arbeitsumgebung benötigen
- Vollautomatischer Ein- Ausschaltbetrieb
- Qualitäts-Elektromotor mit Motorenschutz
- Niedrige Aggregatdrehzahl, hohe Lebensdauer
- Hochwertiger CONDOR-Druckschalter



**AIRPROFI 321/100 Silent**  
**AIRPROFI 321/100 OF Silent**

### AIRPROFI 321/100 Silent

Behälter, innen und aussen feuerverzinkt, 15 Jahre Garantie gegen Durchrostung, serienmässig mit Filterregler und Sicherheits-Schnellkupplungen

### AIRPROFI 853/10 OF Silent

Mit ölfreiem Druckluft-Aggregat, für Einsätze wenn ölfreie und saubere Druckluft benötigt wird, geeignet für anspruchsvolle Einsätze



Modell	AIRPROFI 321/100 Silent	321/100 OF Silent	853/10 Silent
Höchstvolumen Strom	310 l	320 l	850 l
Füllleistung	240 l/min	230 l	680 l
Höchstdruck	10 bar	10 bar	10 bar
Behälterinhalt	100 l	100 l	kein
Zylinder / Stufen	2/1	2/1	2/2
Drehzahl Aggregat	1420 U/min	1420 U/min	1240 U/min
Motorleistung	2,2 kW/ 230 V	2,2 kW/230 V	5,5 kW/400 V
Gewicht	88 kg	96 kg	155 kg
Schalldruckpegel	67 dB(A)	67 dB(A)	67 dB(A)
Abmessung	1275 × 480 × 930 mm	1275 × 480 × 930 mm	790 × 790 × 720 mm
Luftabgang	2 Kupplungen	2 Kupplungen	3/4"
Art. Nr.	<b>202 2300</b>	<b>202 2310</b>	<b>202 2801</b>
Preis	<b>2'520.-</b>	<b>2'670.-</b>	<b>2'860.-</b>

### AIRPROFI 853/10 Silent

Ohne Tank, serienmässig mit Betriebsstundenzähler, elektrische Steuereinheit zur Anlaufentlastung und Schwingelementen