

## Vertikal-Metallbandsägen METALLKRAFT

- Äusserst stabile Bauweise, gesamter Maschinenkörper aus Stahl
- Ergonomisch angebrachte Bedienelemente
- Mit Arbeitsplatzbeleuchtung
- Neigbarer Arbeitstisch aus Grauguss
- Geschwindigkeit stufenlos regelbar
- Ausblasvorrichtung für Sägespäne
- Bandspannungs- und Bandgeschwindigkeitsanzeige
- Integrierte Bandschweißeinheit mit Ausglüh-, Schneid- und Schleifvorrichtung
- Mit Parallelanschlag
- VMBS 1610, VMBS 1610 E, VMBS 2012 HE mit 2-Gang-Getriebe
- VMBS 1408 E, VMBS 1610 E, VMBS 2012 HE mit elektrischem Tischvorschub



VMBS 1610

mit neigbarem Arbeitstisch  
und integrierter  
Bandschweisseinheit



VMBS 2012 HE

Modell	VMBS 1408 E	VMBS 1610	VMBS 1610 E	VMBS 2012 HE
Ausladung	356 mm	396 mm	396 mm	508 mm
max. Schnitthöhe	205 mm	255 mm	255 mm	305 mm
Tischgröße	550 x 600 mm	550 x 600 mm	550 x 600 mm	600 x 700 mm
Arbeitshöhe	990 mm	1000 mm	1000 mm	1016 mm
Tischschwenkbereich links/rechts	5°/5°	12°/15°	5°/5°	10°/45°
Tischschwenkbereich vorne/hinten	8°/8°	-	-	-
Sägebandlänge	2880 mm	3140 mm	3140 mm	4030 mm
max. Sägebandbreite	13 mm	16 mm	16 mm	25,4 mm
Sägebandgeschwindigkeit (1. Gang)	20 - 80 m/min	20 - 80 m/min	20 - 80 m/min	15 - 125 m/min
Sägebandgeschwindigkeit (2. Gang)	-	250 - 1000 m/min	250 - 1000 m/min	165 - 1500 m/min
Sägebandschweißgeräteleistung	13 mm	16 mm	16 mm	19 mm
Motorleistung 400V/50Hz	0,75 kW	1,5 kW	1,5 kW	2,25 kW
Abmessungen	850 x 600 x 1740 mm	940 x 675 x 1840 mm	940 x 675 x 1840 mm	1090 x 810 x 2030 mm
Gewicht	335 kg	410 kg	435 kg	625 kg
Art. Nr.	<b>1165.001</b>	<b>1165.002</b>	<b>1165.003</b>	<b>1165.004</b>
Preis	<b>6'850.-</b>	<b>6'250.-</b>	<b>8'250.-</b>	<b>10'900.-</b>