

Bandschleifmaschinen PM

- Universalschleifmaschinen mit Schleifstein und Schleifband
- Geeignet für vielseitige Einsätze in der Werkstatt
- Schleifbandarm 0 – 90° verstellbar, einfacher Bandwechsel
- Gummiertes Antriebsrad, Absaugstutzen
- Schutz unten kann nach hinten gedreht werden, damit können Arbeiten auch am Antriebsrad erledigt werden
- Unterbau bei 315 BE und 322 BE optional



322 BE / SET

Beim Kauf einer
315 BE / 322 BE
Gratis
5 Schleifbänder



315 BE / SET



Wellenverlängerung

315 BE / 322 BE

Lieferumfang

- Schleifscheibe
- Schleifband
- 5 Schleifbänder gratis
- Wellenverlängerung
- Polierscheibe (passend auf Wellenverlängerung)

326 BE

Lieferumfang

- Unterbau
- Schleifscheibe
- Schleifband (keine Wellenverlängerung möglich)



326 BE

Zubehör optional 315 BE / 322 BE

Unterbau **1181.001** **130.–** c

Modell	315 BE / SET	322 BE / SET	326 BE
Motorleistung 50 Hz	230 V/0,3 kW	400 V/0,55 kW	400/1,2 kW
Schleifbandabmessung	50 × 1000 mm	100 × 1000 mm	100 × 1150 mm
Schleiffläche	ca. 50 × 300 mm	ca. 100 × 300 mm	ca. 100 × 300 mm
Schleifscheibe	ø 150 × 25 / Bo. 20 mm	ø 200 × 25 / Bo. 20 mm	ø 250 × 38 / Bo. 24,4 mm
Schwabelscheibe	ø 125 × 20 / Bo. 12 mm	ø 175 × 20 / Bo. 12 mm	keine
Absaugstutzen	ø 36 mm	ø 36 mm	ø 36 / 100 mm
Gewicht	14 kg	27 kg	53 kg
Art. Nr.	1180.001.2	1180.008.2	1180.004
Preis	325.– c	550.– d	1'030.– c

Metall-Bandschleifmaschinen METALLKRAFT Für Handwerk und Industrie, 400V- Modelle serienmässig mit 2 Geschwindigkeiten

- Zum Schleifen von Flächen, Kanten und zum Runden
- Durchzugskräftige Motoren und vibrationsfreier Lauf
- Schneller Schleifbandwechsel durch Schnellspannsystem
- Grosse Schleiffläche durch wegklappbare, obere Schleifflächenabdeckung
- Durchgehende Planschleiffläche nach abnehmen von Anbauteilen
- Automatisches nachspannen des Schleifbandes
- Absaugstutzen

400 V-Modelle

Serienmässig mit
2 Bandgeschwindigkeit

MBSM 100-130



MBSM 150-200-2



MBSM 100-130/SET

	Ohne Sockel	Mit Sockel	Mit Sockel	Mit Sockel
Modell	MBSM 100-130	MBSM 100-130/SET	MBSM 75-200-2	MBSM 150-200-2
Schleifbreite	100 mm	100 mm	75 mm	150 mm
Kontaktad-ø	130 mm	130 mm	200 mm	200 mm
Schleifbandabmessung	100 × 1220 mm	100 × 1220 mm	75 × 2000 mm	150 × 2000 mm
Bandgeschwindigkeit	19 m/sek.	19 m/sek.	14,5 / 29 m/sek.	14,5 / 29 m/sek
Absaugstutzen-ø	73 mm	73 mm	100 mm	100 mm
Motorleistung	1,5 kW / 230 V	1,5 kW / 230 V	3 kW / 400 V	4 kW / 400 V
Abmessung (L × B × H)	690 × 390 × 970 mm	690 × 390 × 970 mm	1070 × 340 × 950 mm	1070 × 415 × 950 mm
Gewicht	46 kg	46 kg	72 kg	90 kg
Art. Nr.	392 1226	1180.042.2	392 2075	329 2150
Preis	570.-	618.-	925.-	1'160.-
	e	e	e	e