



① Doppelschleifmaschinen quantum

Robuste Qualitäts-Doppelschleifmaschinen mit Funkenschutz und stabil verstellbare Werkstückauflagen.

Modell	QSM 150	QSM 175	QSM 200
Schleifscheibe	ø150×20 ø16 mm	ø175×20 ø32 mm	ø200×25 ø32 mm
Körnung	K36P/K80N	K36P/K80N	K36P/K80N
Drehzahl	2850 U/min	2850 U/min	2850 U/min
Abmessungen L×B×H	200×410×295 mm	220×420×300 mm	245×450×330 mm
Nettogewicht	11 kg	13 kg	14 kg
Motorleistung	450 W, 230 V, ~50 Hz	450 W, 230 V, ~50 Hz	450 W, 230 V, ~50 Hz
Art. Nr.	310 1815	310 1817	310 1820
Preis	156.–	e 164.–	e 180.–



② Doppelschleifmaschinen OPTIMUM

Schwere langlebige Qualitäts-Doppelschleifmaschinen für Dauereinsätze, mit Funkenschutz und stabil verstellbare Werkstückauflagen.

Modell	SM 175	SM 200	SM 250
Schleifscheibe	ø175×25 ø32 mm	ø200×30 ø32 mm	ø250×40 ø32 mm
Körnung	K36P/K80N	K36P/K80N	K36P/K80N
Drehzahl	2850 U/min	2850 U/min	2850 U/min
Abmessungen L×B×H	456×220×291 mm	461×246×310 mm	542×304×365 mm
Nettogewicht	14 kg	16 kg	39 kg
Motorleistung	450 W, 230 V, ~50 Hz	600 W, 230 V, ~50 Hz	1,5 kW, 400 V, ~50 Hz
Art. Nr.	310 1175	310 1200	310 1253
Preis	180.–	e 196.–	e 325.–



③ Schleifbandaufsatz OPTIMUM

Passend zu Doppelschleifmaschinen OPTIMUM SM 200 und SM 250, Bandschleif-einstellung ohne Werkzeug, Schleifarml 0-90° verstellbar, inkl. Schleifband.

Modell	SL-1	SL-2
Passend zu	QSM 200/SM 200	SM 250
Schleifband	75 × 762 mm	75 × 1016 mm
Nennweite Absaugstutzen	32 mm	32 mm
Gewicht	5,6 kg	7,2 kg
Art. Nr.	310 7010	310 7011
Preis	146.–	e 164.–

④ SM 300 Doppelschleifmaschine OPTIMUM

Schwere langlebige Industrierausführung mit wartungsfreiem Motor und Qualitätskugellagern, Sichtscheiben aus bruchsicherem Material, massive Materialauflagen, inkl. Schleifscheiben.

Motorleistung	2,2k W/400 V
Schleifscheibe	300 × 50 mm
Drehzahl	1450 U/min
Abmessung L × B × H	736 × 365 × 407 mm
Gewicht	84 kg
Art. Nr.	310 1303
Preis	1'030.– e



Alle Preise sind ohne MwSt.

①



① Polierschleifmaschinen OPTIMUM

Schwere langlebige Qualitäts-Polierschleifmaschinen für Dauereinsätze, geeignet für Oberflächenfeinbearbeitung.

Modell	PSM 200 (230 V)	PSM 200 (400 V)	PSM 250
Polierscheibe	ø 200×20 ø 16 mm	ø 200×20 ø 16 mm	ø 250×25 ø 20 mm
Drehzahl	2850 U/min	2850 U/min	2850 U/min
Abmessungen (L×B×H)	200×550×260 mm	220×550×260 mm	250×630×320 mm
Nettogewicht	14kg	14kg	23kg
Motorleistung	650 W/230 V	650 W/400 V	1,5 kW/400 V
Art. Nr.	310 1320	310 1323	310 1325
Preis	215.-	f 225.-	f 295.-

②



③



Zubehör optional für QSM, SM, PSM

② Unterbau einfache Ausführung	310 7100	109.-	f
③ Unterbau mit Einlegeboden und Wasserschale	310 7101	365.-	f
④ Unterbau für SM 300	310 7103	290.-	f
⑤ Wandhalterung mit Wasserschale	310 7050	49.-	f

Schleifscheiben Ersatz zu quantum

150×20/K36	310 7150	12.-	f	175×20/K80	310 7175	15.-	f
150×20/K80	310 7155	12.-	f	200×25/K36	310 7200	18.-	f
175×20/K36	310 7170	15.-	f	200×25/K80	310 7205	18.-	f

④



⑤



Schleifscheiben Ersatz zu OPTIMUM

175×25/K36	310 7180	18.-	f	250×40/K36	310 7250	33.-	f
175×25/K80	310 7185	18.-	f	250×40/K80	310 7255	33.-	f
200×30/K36	310 7210	22.-	f	300×50/K36	310 7270	68.-	f
200×30/K80	310 7215	22.-	f	300×50/K80	310 7275	68.-	f

Polierscheiben Ersatz zu OPTIMUM

SM 200 soft	310 7320	24.-	f	SM 250 soft	310 7330	30.-	f
SM 200 hart	310 7324	24.-	f	SM 250 hart	310 7331	30.-	f

⑥



⑥ Doppelschleifmaschinen PROMAC

Professionelle Doppelschleifmaschinen mit zwei Absaugstutzen 36 mm, CE-konformer abschliessbarer Schalter, verstellbaren Schutzscheiben, inklusiv Wellenverlängerung und Polierscheibe

316 E	1190.007	290.-	d
Motor 230 V, 0,3 kW, Scheiben 150×25×20 mm, Drehzahl 2850 U/min, Gewicht 11 kg.			
324 E	1190.008	450.-	d
Motor 230 V, 0,45 kW, Scheiben 200×25×20 mm, Drehzahl 2850 U/min, Gewicht 24 kg.			
325 E	1190.009	450.-	d
Motor 400 V, 0,45 kW, Scheiben 200×25×20 mm, Drehzahl 2850 U/min, Gewicht 24 kg.			

Lieferumfang

- Wellenverlängerung
- Polierscheibe

Zubehör optional

Untergestell 316 E/324 E/325 E	1181.001	130.-	c
---------------------------------------	-----------------	--------------	---

Alle Preise sind ohne MwSt.