Rundbiegemaschinen

RBM 305 / RBM 610-8

Rundbiegemaschine METALLKRAFT

Ideal für den Modellbauer, für Baustelleneinsätze, usw.

- Walzen aushochwertigem Stahl
- ausschwenkbare Oberwalze zur leichteren Entnahme des Werkstücks
- asymmetrische Walzenanordnung zum bequemen Vorbiegen
- schrägstellbare Hinterwalze zum Konischrunden
- Unter- und Hinterwalze mit Drahteinlegerille
- Walzenantrieb über Handkurbel und Getriebe
- besonders handlich und dadurch geeignet für Arbeiten bei beengten Platzverhältnissen
- wegen der geringen Wellenstärke optimal geeignet für filigrane Anwendungen
- 3-Walzen-Rundbiegemaschine zum Herstellen von allen rundgeformten Teilen wie Rohren, Kegeln, Zylindern, usw.
- einfache und solide Bauweise

- Schmierung über Schmiernippel möglich (RBM 305)

- die obere Walze ist ausstellbar, dadurch einfache Entnahme des fertigen Werkstücks

RBM 305 mit otionalem Unterbau (Art.-Nr. 1317.001)

RBM 610-8

- vordere und hintere Walze einzeln verstellbar, dadurch auch konisches Arbeiten möglich
- Einstellungen anhand komfortabler grossdimensionierter Walzenstellschrauben

Technische Daten

Modell	RBM 305	RBM 610-8
Arbeitsbreite max.	305 mm	610 mm
Blechstärke max.	0,80 mm	0,80 mm
Walzen-ø	25 mm	38 mm
Biege-ø min.	40 mm	60 mm
Gewicht	14 kg	37 kg
Abmessungen L×B×H	580×210×225 mm	885×220×340 mm
Art. Nr.	1316.001	1316.018
Fr.+MwSt.	**210.–** e	**365.–** e

Zubehör optional:

Unterbau RBM 305	1317.001	**85.–**	e

2.3.12

Manuelle Rundbiegemaschinen

RBM Rundbiegemaschinen METALLKRAFT

Manuell betrieben, mit asymmetrischem 3-Walzensystem

- Zum Herstellen von allen rundgeformten Teilen wie Rohren, Kegeln, Zylindern, usw.
- Schwere und stabile Gusseisenkonstruktion
- Symmetrisches 3-Walzensystem zum bequemen Vorbiegen (ausgenommen RBM 1550-10)
- Schräg verstellbare Hinterwalze zum Konischrunden
- Ausschwenkbare Oberwalze
- Leichtverstellbare Ober- und Unterwalze
- Unter- und Hinterwalze mit Drahteinlegerille
- Walzenantrieb über Handkurbel und Getriebe
- Geeignet zum Biegen von Drähten mit den Durchmessern 3, 5 und 8 mm

- Ober- und Unterwalze einzeln durch Handrad verstellbar

RBM 1050-22

Optional
Gehärtete Walzen
Empfehlenswert beim Rundbiegen von Edelstahl

Für RBM 1050-10	388 0071	**480.–**	a
Für RBM 1050-22	388 0073	**540.–**	a
Für RBM 1550-10	388 0074	**605.–**	a

Keine Nachrüstung möglich!

Modell	RBM 1000-20 ECO	RBM 1050-10	RBM 1050-22	Ohne asymetrische Walzenverstellung RBM 1550-10
Walzlänge	1000 mm	1050 mm	1050 mm	1550 mm
Blechstärke max.	2,0 mm	1,0 mm	2,0 mm	1,0 mm
Walzen-ø	60 mm	56 mm	75 mm	68 mm
Biege-ø min.	100 mm	84 mm	115 mm	102 mm
Gewicht	200 kg	185 kg	300 kg	360 kg
Abmessungen L×B×H	1542×550×1040 mm	1400×700×1120 mm	1400×700×1160 mm	2430×700×1160 mm
Art. Nr.	378 1301	381 3101	381 3103	381 3104
Preis	**1'620.–** d	**1'240.–** b	**1'660.–** c	**2'180.–** c

Alle Preise sind ohne MwSt.

HPM Handels GmbH - 8374 Dussnang - Natel 079 828 86 22 - Fax 071 977 22 52 - www.hpm-handel.ch

Rundbiegemaschinen

RBM 1300-15 E

Rundbiegemaschine METALLKRAFT

Mit Elektroantrieb und Fussbedienung, mit asymmetrischem 3-Walzensystem

- stabile Konstruktion
- asymmetrisches 3-Walzensystem mit ausschwenkbarer Oberwalze
- leichtverstellbare Ober- und Unterwalze
- serienmässig mit konischer Biegeeinrichtung
- serienmäßige Drahteinlegerille auf Unter- und Hinterwalze
- durch die Fussbedienung bleiben beide Hände frei für die Materialzuführung

- Ober- und Unterwalze einzeln durch Stellschrauben verstellbar

RBM 1300-15 E

RBM E – motorisch angetriebene Rundbiegemaschinen

Modell	Wälz-länge	Blech-stärke max. St	Walzen-ø	Biege-ø min.	Motor-leistung	Walzen-geschw. m/Min.	Gewicht	Abmessungen L×B×H in mm	Art. Nr.	Fr.+MwSt.
RBM 1300-15E	1300 mm	1,5 mm	75 mm	115 mm	0,75 kW/400V	6	420 kg	1700×400×1100	1316.006	**2'980.–** d

* Biegeleistungsangaben beziehen sich auf 24 kg/m² Blechbiegegrenze

Bitte bei Bestellung zu bearbeitende Materialart angeben!

2.3.12

Motorische Rundbiegemaschinen

RBM E Motorische Rundbiegemaschine METALLKRAFT

Mit Elektrobetrieb und Fussbedienung sowie asymmetrischem 3-Walzensystem

- Stabile Graugusskonstruktion
- Asymmetrisches 3-Walzensystem mit ausschwenkbarer Oberwalze
- Leichtverstellbare Ober- und Unterwalze
- Walzen aus ST-1050 Hochdruckstahl
- Leistungsstarke Elektromotoren mit 1,1 bzw. 1,5 kW
- Serienmäßig mit konischer Biegeeinrichtung
- Serienmäßige Drahteinlegerille auf Unter- und Hinterwalze
- Durch die Fussbedienung bleiben beide Hände frei für die Materialzuführung



Die obere Walze ist ausstellbar, dadurch einfache Entnahme des fertigen Werkstückes

RBM 1301-15E

Optional
Gehärtete Walzen
Empfehlenswert beim Rundbiegen von Edelstahl

Für RBM 1050-30 E	388 0059	**765.–**	b
Für RBM 1270-25 E	388 0062	**850.–**	b
Für RBM 1550-20 E	388 0065	**960.–**	b
Für RBM 2050-15 E	388 0068	**1'070.–**	b

Keine Nachrüstung möglich!

Modell	Wälz-länge	Blech-stärke max. St	Walzen-ø	Biege-ø min.	Motor-leistung	Walzen-geschw. m/Min.	Gewicht	Abmessungen L×B×H in mm	Art. Nr.	Preis	
RBM 1050-30 E	1050 mm	3,0 mm	90 mm	135 mm	1,1 kW/400 V	6	480 kg	1630×700×1200	381 3201	**4'600.–**	c
RBM 1270-25 E	1270 mm	2,5 mm	90 mm	135 mm	1,1 kW/400 V	6	520 kg	1850×700×1200	381 3202	**4'820.–**	c
RBM 1550-20 E	1550 mm	2,0 mm	90 mm	135 mm	1,5 kW/400 V	6	580 kg	2130×700×1200	381 3203	**5'100.–**	c
RBM 1301-15 E	1300 mm	1,5 mm	75 mm	135 mm	1,5 kW/400 V	6	400 kg	1860×700×1160	381 3113	**2'190.–**	b
RBM 2050-15 E	2050 mm	1,5 mm	95 mm	150 mm	1,5 kW/400 V	6	715 kg	2630×700×1200	381 3204	**5'820.–**	c

*Biegeleistungsangaben beziehen sich auf 24 kg/m² Blechbiegegrenze; Blechstärke für VA: Faktor 0,5; Blechstärke für Alu: Faktor 1,2

Alle Preise sind ohne MwSt.

HPM Handels GmbH - 8374 Dussnang - Natel 079 828 86 22 - Fax 071 977 22 52 - www.hpm-handel.ch