

①



① Scherenhubtische

Ideal zum mitnehmen, bei den Mod. SP 300 und SP 500 Handdeichsel nach innen klappbar, Ganzstahlkonstruktion, leise gehende Rollen, leichtgängige Lasthebung mittels Fusspedal.

SP 300 (Handdeichsel klappbar)

Hubkraft 300 kg, Tischgrösse 500×815 mm, Hubbereich 280–900 mm, Abmessung (L×B×H) 1100×500×350 mm, Gewicht 75 kg.

1365.006	395.–	f
----------	-------	---

SP 350 (Max. Tischhöhe 1300 mm)

Hubkraft 350 kg, Tischgrösse 500×815 mm, Hubbereich 340–1300 mm, Abmessung (L×B×H) 1100×500×350 mm, Gewicht 75 kg.

1365.025	470.–	f
----------	-------	---

SP 500 (Handdeichsel klappbar)

Hubkraft 500 kg, Tischgrösse 500×815 mm, Hubbereich 280–900 mm, Abmessung (L×B×H) 1100×500×350 mm, Gewicht 85 kg.

1365.007	435.–	f
----------	-------	---

②



② MH 680 Motorrad-Hebebühne UNICRAFT

Für Reparaturen am Zweirad oder Quad, mit Haltegurten, Lenkrollen mit Feststellbremsen, bedienbar über Fusspedal, zusammenklappbar,

Technische Daten:

Tragkraft 680 kg, Hubbereich 140–410 mm, Abmessung (L×B×H) 864×396×315 mm, Gewicht 35 kg.

1820.009	229.–	f
----------	-------	---

③

MHB 400 Motorrad-Hebebühne UNICRAFT

Stabil gebaute Hebebühne, ideal für Motorenräder, Kleingeräte, Maschinen usw. Tragkraft bis 400 kg, leichtes Heben durch Hydraulikzylinder und Fusspedal, regulierbare Absenkung der Bühne, fahrbar, breite Stellfläche mit Auffahrrampe und Radklemmvorrichtung.

Technische Daten:

Tragkraft 400 kg, Höhe min. 180 mm, Höhe max. 760 mm, Abmessung (L×B×H) 2200×654×180 mm, Gewicht 135 kg.

1800.022	860.–	e
----------	-------	---





Abbildung mit
Tischverbreiterung

① Hebebühne TPSL 700

- Hydropneumatisch, Heben mittels Druckluft durch Fusspedal
- Regulierbare Absenkung der Bühne mit Einrastfunktion
- Professionelle Ausführung, ideal für Motorräder, Maschinen usw.
- Breite Stellfläche mit Auffahrrampe und Radklemmvorrichtung
- Inkl. Tischverbreiterung Links und Rechts

- Tragkraft 700 kg, Höhe min. 185 mm/ max. 815 mm, Tischabmessung 1995 × 710 mm mit Verbreiterung 1995 × 1220 mm, Rampenabmessung 550 × 710 mm, Gewicht 170 kg

1800.025 1'190.- d



② Hydraulische Scherenhubtische UNICRAFT

- Stufenloses Heben und Senken
- Hochdruckzylinder mit zweifacher Sicherheitsfunktion
- Steuereinheit mit 3 Meter Kabel, Bedienknöpfen und Not-Aus-Schalter
- Stabile pulverbeschichtete Stahlkonstruktion, verankerbar
- Umlaufende Sicherheitsleisten
- Gebaut nach EN 1570

SHT 1000

Tragkraft 1 t, Tischabmessung 1300 × 800 mm, Hubhöhe 190 / 1010 mm, Hubgeschwindigkeit beladen 40 mm/Sek., Netzanschluss 400 V, Gewicht 220 kg.

615 4100 2'170.- e

SHT 2000

Tragkraft 2 t, Tischabmessung 1300 × 800 mm, Hubhöhe 190 / 1010 mm, Hubgeschwindigkeit beladen 22 mm/Sek., Netzanschluss 400 V, Gewicht 280 kg.

615 4200 2'490.- e