



① (Niederdruck)

## Wasser-Automatik-Schlauchroller 20 M/10 bar

Mit Niederdruckschlauch 20 m, innen  $\varnothing$  13 mm, Druck 10 bar, Temperatur 40°C, Schlauchtrommel aus schlagfestem Kunststoff, daher kein rosten mehr, Schlauchführungsrolle, inkl. Montageschwenkplatte aus Metall und Sprüher, Gewicht 10kg.

1130.015 238.- e



② (Hochdruck)

## Wasser-Automatik-Schlauchroller 15 M/200 bar

Mit Hochdruckschlauch 15 m, Druck 200 bar, Temperatur 150°C, Aufbau aus Metall, Schlauchtrommel aus schlagfestem Kunststoff, daher kein rosten mehr, Schlauchführungsrolle, verstärktem Sonderschlauch, inkl. Montageschwenkplatte aus Metall mit Arretiervorrichtung für Montage am Boden, Eingangsgewinde  $\frac{1}{2}$ " , Ausgangsgewinde  $\frac{3}{8}$ " , Gewicht 16.50kg.

1130.031 580.- f

## Wasser-Automatik-Schlauchroller

Ohne Hochdruckschlauch, für Schlauch max. 15m, Druck 200bar, Gewicht 10kg.

1130.030 360.- f



③ (Hochdruck)

## Wasser-Automatik-Schlauchroller INOX 20 M/300 bar

Mit Hochdruckschlauch 20 m, Druck 300 bar, Temperatur 150°C, Aufbau und Schlauchroller aus INOX, daher kein rosten mehr, Schlauchführungsrolle, Qualitäts-Doppelstahl ummantelter Hochdruckschlauch, ohne Schwenkplatte, Eingangsgewinde aussen  $\frac{1}{2}$ " , Ausgangsgewinde M22x1,5 (KÄRCHER), Gewicht 27kg.

1130.005 1'090.- d

## Wasser-Automatik-Schlauchroller INOX

Ohne Hochdruckschlauch, für Schlauch max. 20m, Druck 300bar, Gewicht 20kg.

1130.006 950.- c

Zubehör optional

Schwenkplatte INOX 1131.001 145.- c