

Holzbandsägen



Bandsägen HOLZSTAR

- Kompakte Bandsägen in Profiausführung
- Verwindungssteife Schweisskonstruktion
- Sichere und verlauffreie Sägeschnitte in Holz, Kunststoff, NE-Metalle usw.
- Längsanschlag mit Exzenter-Schnellspannung und Skala
- Sägertisch aus Grauguss mit geschliffener Oberfläche, neigbar von 0 - 45 ° mit Skala
- Sicherheitsschalter, beim Öffnen der Tür wird die Maschine abgestellt und zudem ein ungewolltes Anlaufen verhindert



HBS 251

inkl. Winkelanschlag

Argumente die überzeugen...



- Der Aluminium-Parallelanschlag mit Exzenter-Schnellklemmung ist leicht und präzise verschiebbar. Der eingestellte Wert ist bequem über eine integrierte Lupe in Verbindung mit der Millimeterskala ablesbar.

HBS 351-2



Winkelanschlag optional

HBS 400

Profiausführung mit geschlossenem Unterbau, integrierte Anzeige der Sägebandspannung.



HBS 400

Zubehör optional

Unterbau			
Für HBS 251	591 0813	52.-	e
Für HBS 351-2	591 0812	67.-	e
Winkelanschlag			
Für HBS 351-2	591 0814	25.50	e
Für HBS 400	591 0411	26.50	e
Reduzierstück			
100/60 mm	514 2427	24.50	d


Modell	HBS 251	HBS 351-2	HBS 400
Max. Schnittbreite	245 mm	345 mm	416 mm
Max. Schnitthöhe	120 mm	200 mm	305 mm
Schnittgeschwindigkeit	696 m/min.	438/900 m/min.	460/980 m/min.
Sägeblattlänge	1790 mm	2490 mm	3380 mm
Tischgrösse	290×290 mm	548×400 mm	530×480 mm
Motorleistung 50 Hz	350 W / 230 V	1000 W / 230 V	1500 W / 230 V
Abmessung	420×330×880 mm	520×380×1155 mm	765×520×1750 mm
Gewicht	32 kg	70 kg	135 kg
Art. Nr.	590 0251	590 0351	590 0410
Preis	390.- e	785.- e	1'590.- e

Alle Preise sind ohne MwSt.

Holzbandsägen HOLZKRAFT

- Präzise Bandsägen in Profiausführung
- Besonders ruhiger Lauf dank eines verwindungsfreiem Maschinengehäuses und einem Unterbau aus Stahlblech
- Grossdimensionierter Grauguss-Sägetisch aus einem Stück, mit präziser geschliffener und polierter Oberfläche
- Komfortable Lasereinrichtung zur Schnittlinienmarkierung

- Sägebandschnellspannung, Schnitthöhenverstellung über Drehknopf und Zahnstange mit Millimeterskala
- Leichtgängiger Aluminium-Parallelenschlag mit Exzenter-Schnellklemmung und Lupe
- Inkl. Gehrungswinkelanschlag, beidseitig um 60 ° verstellbar und Sicherheitsschalter



Lasereinrichtung

- Alle Sägen sind serienmässig mit Laser-Einrichtung zur schnellen und präzisen Anzeige der Schnittlinie ausgestattet



- Aluminium-Parallelenschlag mit Exzenter Schnellklemmung, besonders leicht/präzise verschiebbar
- Leicht ablesbare Millimeterskala und integrierte Lupe



- Präzisions-3-Rollen-Sägebandführung
- Oben und unten einstellbar



Arbeitstisch in geschwenkter Position 0 - 45 °

HBS 351



HBS 433



Modell	HBS 351 (230 V)	HBS 431 (230 V)	HBS 433 (400 V)	HBS 533 (400 V)
Arbeitstischabmessungen	495×356 mm	610×431 mm	610×431 mm	680×530 mm
Schnittgeschwindigkeiten	650/400 m/min	900/450 m/min	900/450 m/min	850/430 m/min
Schwungrad-ø	356 mm	430 mm	430 mm	530 mm
max. Schnitthöhe	200 mm	300 mm	300 mm	300 mm
max. Schnittbreite mit Anschlag	321 mm	370 mm	370 mm	474 mm
max. Schnittbreite ohne Anschlag	346 mm	410 mm	410 mm	514 mm
Bandsägeblattlänge	2562 mm	3345 mm	3345 mm	3865 mm
Präzisionsführung 3-Rollen	oben/unten	oben/unten	oben/unten	oben/unten
Sägetischneigung	-10° - +45°	-10° - +45°	-10° - +45°	-10° - +45°
Motorleistung 230 V/400 V/50 Hz	550 W/230 V	1,5 kW/230 V	1,5 kW/400 V	1,5 kW/400 V
Gewicht	80 kg	130 kg	130 kg	163 kg
Abmessungen	445×610×1753 mm	768×512×2048 mm	768×512×2048 mm	1024×793×2048 mm
Absaugstutzen-ø	100 mm	2×100 mm	2×100 mm	2×100 mm
Art. Nr.	1530.010	1530.015	1530.016	1530.017
Preis	1'060.- d	1'950.- d	1'950.- d	2'350.- d

Alle Preise sind ohne MwSt.

Holzbandsägen HOLZKRAFT

Präzisions-Holzbandsägen in schwerer Profi-Ausführung mit Sägeband-Schnellspannsystem für den professionellen Anwender, hohes Eigengewicht, besonders ruhiger und präziser Lauf dank verwindungsfreiem Maschinengehäuse, grossdimensionierter Grauguss-Sägetisch aus einem Stück, mit präziser geschliffener und polierter Oberfläche, komfortable Lasereinrichtung zur Schnittlinienmarkierung, leichtgängiger Aluminium-Parallelanschlag mit Exzenter-Schnellklemmung und Lupe, patentierte Tischneigevorrichtung mit Handrad und Zahnstange, schwenkbar von 0° bis +45°.

Inkl. Gehrungswinkelanschlag, beidseitig um 60° verstellbar und Sicherheitsschalter.



Lasereinrichtung

- serienmässig mit Laser-Einrichtung zur schnellen und präzisen Anzeige der Schnittlinie



- Aluminium-Parallelanschlag mit Exzenter-schnellklemmung, besonders leicht/präzise verschiebbar
- leicht ablesbare Millimeterskala und integrierte Lupe



- Präzisions-3-Rollen-Sägebandführung
- oben und unten einstellbar



Arbeitstisch in geschwenkter Position 0-45°

Technische Daten

Modell	HBS 533 S	HBS 633 S
Arbeitstischabmessungen in mm	750×530	850×600
Schnittgeschwindigkeiten	1400 m/min	1615 m/min
Schwungrad-ø	530 mm	630 mm
max. Schnitthöhe	350 mm	400 mm
max. Schnittbreite mit Anschlag	465 mm	570 mm
max. Schnittbreite ohne Anschlag	510 mm	610 mm
Bandsägeblattlänge	4190 mm	4600 mm
Präzisionsführung 3-Rollen	oben/unten	oben/unten
Sägetischneigung	0° - +20° / 45°	0° - +20° / 45°
Motorleistung 400 V/50 Hz	4,0 kW	4,0 kW
Gewicht	305 kg	380 kg
Abmessungen in mm	1000×720×2040	1190×750×2060
Absaugstutzen-ø	2×100 mm	2×100 mm
Art. Nr.	1530.020	1530.018
Fr.+MwSt.	3'190.- d	3'900.- d



Profi-Sägetischführung

- der schwere, massive Sägetisch aus Grautisch wird leicht und bequem über eine Handrad-Zahnstangenführung verstellt
- die Neigung ist stufenlos von 0° bis 45° einstellbar
- Patentierte