

KSO 790 Kantenschleifmaschine HOLTSTAR

Schleifaggregat horizontal und vertikal verwendbar, Längs- und Quertisch 0-45° verstellbar, Quertisch zum Konturschleifen, Längstisch um 110 mm höhenverstellbar für optimale Nutzung des Schleifbandes, Graphit. Belag auf der Schleifsole, Lieferung inkl. Untergestell.

Technische Daten

Modell	KSO 790
Schleifbandabmessungen	2010×152 mm
Tischhöhe	810 mm
Masse Längstisch	790×221 mm
Masse Quertisch	514×221 mm
Schleifbandgeschwindigkeit	13 m/sek.
Schleiflänge max.	790 mm
Schleifwalzen-Ø Aggregat	70 mm
Absaugstutzen Ø	100 mm
Motorleistung	1,1 kW / 400 V
Gewicht	86 kg
Abmessungen (L×B×H)	1270×540×1020 mm
Art. Nr.	1200.024
Fr.+MwSt.	895.- f



KSO 850 Kantenschleifmaschine HOLTSTAR

Mit schwenkbarem Schleifaggregat und oszillierendem Schleifband für perfekte Schleifergebnisse, Schleifaggregat 0-90° verstellbar, Tischhöhenverstellung mittels Handrad, Grauguss-Arbeitstisch mit T-Nuten, Quertisch zum Konturschleifen, Schleifbandwechsel mit Schnellspannsystem, Schleifsole mit Graphitbelag, Lieferung inkl. Unterbau, Gehrungs- und Werkstückanschlag.



Konturschleifen



Winkelschleifen

Technische Daten

Modell	KSO 850
Schleifbandabmessungen	2515×152 mm
Schleifbandgeschwindigkeit	16 m/sek.
Werkstückanschlag	700×60 mm
Gusstischgrösse	840×300 mm
Tischhöhenverstellung	80 mm
Motorleistung	2,2 kW / 400 V
Absaugstutzen Ø	100 mm
Abmessungen (L×B×H)	1430×600×1250 mm
Gewicht	148 kg
Art. Nr.	1200.025
Fr.+MwSt.	1'480.- f




KSO 1500 Kantenschleifmaschine HOLZKRAFT

Mit schwenkbarem Schleifaggregat und Schleifhülseeinrichtung, stufenlos schrägverstellbares Schleifaggregat (0-90°) mit Arretierung bei 0°/22,5°/45°/67,5°/90° für vertikales und horizontales Schleifen, schneller und leichter Schleifbandwechsel über Schnellspannsystem, Schleifsohle serienmässig mit Graphitbelag für eine höhere Standzeit des Schleifbandes, höhenverstellbarer robuster Arbeitstisch aus Grauguss mit T-Nut, gestützt durch Federlagerung, inkl. seitlicher Schleifhülse-Einrichtung zum Schleifen von Rundungen und Radien.



- stufenlos schwenkbares Schleifaggregat von 0-90°
- mit Arretierung bei 0°/22,5°/45°/67,5°/90°

Modell	KSO 1500
Schleifbandabmessungen	2280×150 mm
Schleiffläche	770×150 mm
Schleifbandgeschwindigkeit	16 m/sek.
Gusstischgrösse	680×310 mm
Zusatztischgrösse	260×260 mm
Motorleistung	400 V, 1,5 kW
Gewicht	162 kg
Abmessungen	1350×585×1210 mm
Absaugstutzendurchmesser	2×100 mm
Art. Nr.	1200.022
Preis	2'290.- e



- geschwenkt
- mit gummierter Schleifwalze und Graphitbelag auf der Schleifsohle
- serienmässig mit zweitem Not-Ausschalter oben am Schleifaggregat



Abb.
Mit geschwenktem Tisch

Qualitätsschleifbänder

(VPE = 5 Stück)

Länge×Breite Korn	Art. Nr.	Preis
2280x150/K60	1182.160	120.- f
2280x150/K80	1182.161	112.- f
2280x150/K100	1182.162	106.50 f
2280x150/K120	1182.163	106.50 f

Schleifhülsen

(VPE = 10 Stück)

Durchmesser Korn	Art. Nr.	Preis
∅ 38/K60	1183.001	58.- f
∅ 38/K80	1183.002	58.- f
∅ 38/K100	1183.003	58.- f
∅ 38/K120	1183.004	58.- f
∅ 50/K60	1183.005	58.- f
∅ 50/K80	1183.006	58.- f
∅ 50/K100	1183.007	58.- f
∅ 50/K120	1183.008	58.- f
∅ 76/K60	1183.009	64.- f
∅ 76/K80	1183.010	64.- f
∅ 76/K100	1183.011	64.- f
∅ 76/K120	1183.012	64.- f

Alle Preise sind ohne MwSt.