



① Tankanlagen-Set EP 24 (Mit Batterieanschluss)

Mit Batterieanschluss 24 V, zum Nachtanken auf Baustellen, in der Landwirtschaft usw., 3,5 m Abgabeschlauch, 1,5 m Saugschlauch, geeignet für Diesel und Heizöl, max. Druck 1 bar, Einlass: 3/4" IG, Auslass: 3/4" IG, Gewicht 8 kg.

1720.010	394.-	b
----------	-------	---



② Tank- und Umfüllanlage EP 50 (230 V für Wandmontage)

Auf Platte montierte Flügelzellenpumpe mit Pistolenhalterung und 4 m Abgabeschlauch DN20, ohne Ansaugschlauch, jedoch mit Schlauchtüllen, Rückschlagventil und Filter, geeignet für Diesel und Heizöl, 230 V, 0,37 kW, Druck 1,5 bar, Förderleistung ca. 60 l/min bei freiem Auslauf, Anschlussgewinde Saug- und Druckseite 1" innen, Gewicht 8 kg.

EP50-S-P	1720.029	455.-	d
-----------------	----------	-------	---

Mit Standardzapfpistole

EP50-AZ-P/M120	1720.030	846.-	d
-----------------------	----------	-------	---

Mit Automatikzapfpistole und Zähler



③ Tank- und Umfüllanlage EP 50 (230 V für Fass)

Auf Fass, Flügelzellenpumpe mit Pistolenhalterung und 4 m Abgabeschlauch DN20, Ansaugschlauch 1,6 m mit Filter und Rückschlagventil, Fassadapter 2", geeignet Diesel und Heizöl. 230 V, 0,37 kW, Druck 1,5 bar, Förderleistung ca. 60 l/min bei freiem Auslauf, Gewicht 8 kg.

EP50-S-D	1720.012	512.-	d
-----------------	----------	-------	---

Mit Standardzapfpistole

EP50-AZ-D/M120	1720.028	903.-	d
-----------------------	----------	-------	---

Mit Automatikzapfpistole und Zähler



④ Hand-Fasspumpen

Hand-Fasspumpe passend für 50 bis 200 Liter-Fässer, Metall-Teleskopsaugrohr 450 mm bis 860 mm, Grundkörper aus verzinktem Stahl, 2" und R1 1/2" Fassadapter.

Benzin-Hand-Fasspumpe HP 350 V-EX	1720.017	92.-	b
--	----------	------	---

Mit Kabel und Erdklemme.

Diesel-Hand-Fasspumpe HP 350	1720.034	51.-	b
-------------------------------------	----------	------	---

Nicht geeignet für BIO- Diesel.

⑤ Pumpenaggregat EP 50

Anschlussgewinde Saug- und Druckseite 1".

1720.032	290.-	d
----------	-------	---



⑥ Durchfluss-Mengenzähler M 120

10 - 100 l/min, max. Betriebsdruck 10 bar, Anschlussgewinde beidseitig 1".

1720.033	288.-	b
----------	-------	---



① Stosdruckpresse

- Mit Holdüse, Inhalt 120 ccm

24.50013 36.– d

Zubehör optional

- ② • Spitzdüse 1/8"

24.50112 2.60 d



③ Fett-Hebeldruckpresse (Kombi)

- Geeignet für 400 g Kartuschen oder rationelles Füllen mit AX-Fettpressenfüller
- Funktionssicher durch direkten Fetteintritt in den Druckraum
- Kopf aus Aluminium-Druckguss, geschliffener Hochdruckkolben, **ohne Schmierschlauch und Greifkopf**

24.51607 83.– c

Benötigtes Zubehör

- ④ Schmierschlauch 1/8" 250 cm

24.52001 17.– c

- ⑤ Greifkopf 1/8"

24.52902 12.– c



⑥ Fettpressen-Set FPS PRO

- Für handelsübliche 400-g DIN-Kartuschen oder auch Direktfüllung
- Manuelle Ausführung: Fettförderung jeweils durch Betätigung des Abzuges
- Inkl. flexiblem Schlauch und Hydraulikmundstück
- Luftbedarf 0,4 l/min, Arbeitsdruck 2 – 8 bar, Gewicht 1,5 kg

210 2230 43.– f



⑦ Akkufettpresse MATO 14.4-S LI-ION

- Robuste 14,4 V Akku-Fettpresse mit Füll-/Entlüftungsventil 3000 mAh, für 400 g Fettkartuschen oder 500 g loses Fett, max. Druck von 400 bar, der über ein Überdruckventil begrenzt ist
- Inkl. Schnell-Ladegerät mit Überladeschutz (2h normale Ladezeit), Panzerschlauch 750 mm und Fettkartusche, Lieferung im Kunststoffkoffer mit Platz für zweiten Akku

1720.037 366.– a

Fett und Ersatz optional

Fettkartusche 400 g 1721.010 6.10 e

Akku zu Fettpresse 14,4-S LI-ION 1721.056 136.– a

Ladegerät zu Fettpresse 14,4-S LI-ION 1721.057 86.– a

Alle Preise sind ohne MwSt.