

## 2801-E-A-HHBA-SS

Stromerzeuger Super-Silent,  
Asynchron, 230V, 2.53kVA

Preis exkl. MwSt. 2`546.30 CHF



### Steckbrief

- Einsatz: Elektrowerkzeuge, Bohrhammer, Winkelschleifer, Rasenmäher, Lichtversorgung
- Kompakte, superschallgedämpfte Bauweise
- Betriebszeit mit einer Tankfüllung bis zu 9 Stunden
- Ölmangel-Abschaltautomatik
- Steckdosen: 2 x T23 (230V / 16A)



Frohsinnstr. 13  
8374 Dussnang

Natel 079 828 86 22  
Fax 071 977 22 52

[www.hpm-handel.ch](http://www.hpm-handel.ch)  
[info@hpm-handel.ch](mailto:info@hpm-handel.ch)

## Technische Daten

Generatortyp	Asynchron
Elektrische Leistung (1~) cos $\phi$ 1,0	2530 VA
Spannung (1~)	230 Volt
Maximaler Gesamtstrom (1~)	11 A
Strom (T-23 1~)	11 A
Frequenz	50 Hz
Schutzart	IP54
Steckdosentyp	T23
Motortyp	Honda GX 200 Low Noise
Zylinderanzahl	1
Drehzahlbereich	3000 min <sup>-1</sup>
Kraftstoffart	Benzin
Motorölfüllmenge	0.6 lt.
Motorleistung	3.8 kW
Kühlung	Luft
Tankinhalt	8.5 lt.
Betriebszeit Halblast	9 h
Betriebszeit Vollast	5 h
Gewicht	55 kg
Abmessung BxTxH	595x420x470 mm
Schalleistungspegel	90 dB(A)
Schalldruckpegel	62 dB(A)

## **30010-ED-S-DEDA-SS**

Stromerzeuger Super Silent,  
Synchron, 230/400V, 30kVA,  
Dieselmotor Deutz



**Preis exkl. MwSt. 20`277.78 CHF**

### **Steckbrief**

- Super Silent Ausführung mit ölgekühltem Deutz-Motor
- Kraftstoffstandanzeige
- Betriebsstundenzähler
- Strommesser
- Spannungsmesser mit Umschalter
- Not-Ausschalter
- Betriebszeit mit einer Tankfüllung bis zu 44 Stunden bei 75% Last
- Steckdosen: 1x CEE-63A (400V / 3ph), 1x CEE-16A (400V / 3ph), 1x T23 (230V / 16A)



Frohsinnstr. 13  
8374 Dussnang

Natel 079 828 86 22  
Fax 071 977 22 52

www.hpm-handel.ch  
info@hpm-handel.ch

## Technische Daten

Generatortyp	Synchron
Elektrische Leistung (3~) cos $\phi$ 0,8	30000 VA
Spannung (3~)	400 Volt
Spannung (1~)	230 Volt
Strom (3~)	43 A
Frequenz	50 Hz
Schutzart	IP23
Motortyp	Deutz F4M2011
Zylinderanzahl	4
Drehzahl	1500 min <sup>-1</sup>
Kraftstoffart	Diesel
Motorölfüllmenge	10 lt.
Motorleistung	27.6 kW
Regler	Mechanisch
Starter Batterie	12 / 90 V / Ah
Anlasser	12 / 2.3 V / kW
Kühlung	Öl / Luft
Tankinhalt	235 lt.
Verbrauch bei 75% Last	5.3 lt./h
Verbrauch bei 100% Last	7.3 lt./h
Gewicht	870 kg
Abmessung BxTxH	1900x800x1200 mm
Schalleistungspegel	95 dB(A)
Schalldruckpegel	67 dB(A)

## 20010-ED-S-DEDA-SS

Stromerzeuger Super Silent,  
Synchron, 230/400V, 20kVA,  
Dieselmotor Deutz, Starterbatterie  
inbegriffe



**Preis exkl. MwSt. 18`425.94 CHF**

### Steckbrief

- Super Silent Ausführung mit ölgekühltem Deutz-Motor
- Kraftstoffstandanzeige
- Betriebsstundenzähler
- Strommesser
- Spannungsmesser mit Umschalter
- Not-Ausschalter
- Betriebszeit mit einer Tankfüllung bis zu 60 Stunden bei 75% Last
- Steckdosen: 1x CEE-32A (400V / 3ph), 1x CEE-16A (400V / 3ph), 1x T23 (230V / 16)



Frohsinnstr. 13  
8374 Dussnang

Natel 079 828 86 22  
Fax 071 977 22 52

[www.hpm-handel.ch](http://www.hpm-handel.ch)  
[info@hpm-handel.ch](mailto:info@hpm-handel.ch)

## Technische Daten

Generatortyp	Synchron
Elektrische Leistung (3~) cos ? 0,8	20000 VA
Spannung (3~)	400 Volt
Spannung (1~)	230 Volt
Strom (3~)	30 A
Frequenz	50 Hz
Schutzart	IP23
Motortyp	Deutz F3M2011
Zylinderanzahl	3
Drehzahl	1500 min <sup>-1</sup>
Kraftstoffart	Diesel
Motorölfüllmenge	5.5 lt.
Motorleistung	19 kW
Regler	Mechanisch
Starter Batterie	12 / 90 V / Ah
Anlasser	12 / 2.3 V / kW
Kühlung	Öl / Luft
Tankinhalt	235 lt.
Verbrauch bei 75% Last	3.9 lt./h
Verbrauch bei 100% Last	5 lt./h
Gewicht	820 kg
Abmessung BxTxH	1900x800x1200 mm
Schalleistungspegel	93 dB(A)
Schalldruckpegel	65 dB(A)

## 15010-E-S-MEDA-SS

Stromerzeuger Super-Silent,  
Synchron, 230V, 6.0kVA/15.0kVA,  
Diesel, Elektrostart



Preis exkl. MwSt. 16`574.03 CHF

### Steckbrief

- Einsatz: Elektrowerkzeuge, Kompressor, Tischkreissäge, Schweissanlage
- Notstromversorgung
- Kompakte, superschallgedämpfte Bauweise
- Ölmangel-Abschaltautomatik
- Wasserabscheider mit automatischem Stop
- Steckdosen: Klemmleiste, 1x T23 (230V / 16A)



Frohsinnstr. 13  
8374 Dussnang

Natel 079 828 86 22  
Fax 071 977 22 52

[www.hpm-handel.ch](http://www.hpm-handel.ch)  
[info@hpm-handel.ch](mailto:info@hpm-handel.ch)

## Technische Daten

Generatortyp	Synchron
Elektrische Leistung (1~) cos ? 0,8	15000 VA
Spannung (1~)	230 Volt
Maximaler Gesamtstrom (1~)	65 A
Strom (CEE 1~)	63 A
Strom (T-23 1~)	16 A
Anlaufstrom (20% Abfall)	89 A 1~
Frequenz	50 Hz
Schutzart	IP23
Motortyp	Mitsubishi S4L2
Zylinderanzahl	4
Drehzahl	1500 min <sup>-1</sup>
Kraftstoffart	Diesel
Motorölfüllmenge	6 lt.
Motorleistung	13.6 kW
Kühlung	Wasser / Luft
Tankinhalt	210 lt.
Betriebszeit Vollast	50 h
Betriebszeit Halblast	85 h
Gewicht	510 kg
Abmessung BxTxH	1580x735x1165 mm
Schalleistungspegel	89 dB(A)
Schalldruckpegel	61 dB(A)



## 15010-ED-S-MEDA-SS

Stromerzeuger Super-Silent,  
Synchron, 230V/400V,  
6.0kVA/15.0kVA, Diesel, Elektrostart



Preis exkl. MwSt. 15`648.15 CHF

### Steckbrief

- Einsatz: Elektrowerkzeuge, Kompressor, Tischkreissäge, Schweissanlage
- Notstromversorgung
- Kompakte, superschallgedämpfte Bauweise
- Ölmangel-Abschaltautomatik
- Wasserabscheider mit automatischem Stop
- Steckdosen: 1 x CEE-32A (230V / 1ph), 1 x CEE-32A (400V / 3ph), 1 x T23 (230V / 16A)



Frohsinnstr. 13  
8374 Dussnang

Natel 079 828 86 22  
Fax 071 977 22 52

www.hpm-handel.ch  
info@hpm-handel.ch

## Technische Daten

Generatortyp	Synchron
Elektrische Leistung (3~) cos $\phi$ 0,8	15000 VA
Elektrische Leistung (1~) cos $\phi$ 0,8	6000 VA
Spannung (3~)	400 Volt
Spannung (1~)	230 Volt
Strom (3~)	21.8 A
Maximaler Gesamtstrom (1~)	26 A
Strom (CEE 1~)	26 A
Strom (T-23 1~)	16 A
max. Anlaufstrom cos $\phi$ 0.6	30 A 3~
Anlaufstrom (20% Abfall)	32 A 1~
Frequenz	50 Hz
Schutzart	IP23
Motortyp	Mitsubishi S4L2
Zylinderanzahl	4
Drehzahl	1500 min <sup>-1</sup>
Kraftstoffart	Diesel
Motorölfüllmenge	6 lt.
Motorleistung	13.6 kW
Kühlung	Wasser / Luft
Tankinhalt	210 lt.
Betriebszeit Vollast	50 h
Betriebszeit Halblast	85 h
Gewicht	510 kg
Abmessung BxTxH	1580x735x1165 mm
Schalleistungspegel	89 dB(A)
Schalldruckpegel	61 dB(A)

## 14000-ED-S-SEBA-S

Stromerzeuger Synchron, 230V/400V,  
11.0kVA/13.4kVA, schallgedämpft,  
Elektrostart

Preis exkl. MwSt. 8`287.04 CHF



### Steckbrief

- Einsatz: Elektrowerkzeuge, Kompressor, Tischkreissäge, Schweissanlage
- Kompakte Bauweise
- Ölmangel-Abschaltautomatik
- Dreiwegehan für Kanisterbetankung
- Steckdosen: 1 x CEE-32A (230V / 1ph), 1 x CEE-32A (400V / 3ph), 2 x T23 (230V / 16A)



Frohsinnstr. 13  
8374 Dussnang

Natel 079 828 86 22  
Fax 071 977 22 52

[www.hpm-handel.ch](http://www.hpm-handel.ch)  
[info@hpm-handel.ch](mailto:info@hpm-handel.ch)

## Technische Daten

Generatortyp	Synchron
Elektrische Leistung (3~) cos ? 0,8	13400 VA
Elektrische Leistung (1~) cos ? 0,8	11000 VA
Spannung (3~)	400 Volt
Spannung (1~)	230 Volt
Strom (3~)	19.3 A
Maximaler Gesamtstrom (1~)	48 A
Strom (CEE 1~)	26 A
Strom (T-23 1~)	16 A
Frequenz	50 Hz
Schutzart	IP54
Motortyp	B&S 380447
Zylinderanzahl	2
Drehzahlbereich	3000 min <sup>-1</sup>
Kraftstoffart	Benzin
Motorölfüllmenge	1.7 lt.
Motorleistung	13.8 kW
Kühlung	Luft
Tankinhalt	16.5 lt.
Betriebszeit Halblast	6.5 h
Betriebszeit Vollast	4 h
Gewicht	148 kg
Abmessung BxTxH	820x440x580 mm
Schalleistungspegel	96 dB(A)
Schalldruckpegel	68 dB(A)

## 13002-ED-S-SEBA-SS

Stromerzeuger Super-Silent,  
Synchron, 230V/400V,  
11.0kVA/13.0kVA, Elektrostart



**Preis exkl. MwSt. 15`231.49 CHF**

### Steckbrief

- Silent Economic
- Reduzierter Geräuschpegel und geringeren Kraftstoffverbrauch durch Absenkung der Motorendrehzahl
- Einsatz: Elektrowerkzeuge, Kompressor, Tischkreissäge, Schweissanlage
- Kompakte, superschallgedämpfte Bauweise
- Lastabhängige Drehzahlregelung
- Ölmangel-Abschaltautomatik
- Dreiwegehan für Kanisterbetankung
- Steckdosen: 1 x CEE-32A (230V / 1ph), 1 x CEE-32A (400V / 3ph), 1 x T23 (230V / 16A)



Frohsinnstr. 13  
8374 Dussnang

Natel 079 828 86 22  
Fax 071 977 22 52

[www.hpm-handel.ch](http://www.hpm-handel.ch)  
[info@hpm-handel.ch](mailto:info@hpm-handel.ch)

## Technische Daten

Generatortyp	Synchron
Elektrische Leistung (3~) cos $\phi$ 0,8	13000 VA
Elektrische Leistung (1~) cos $\phi$ 0,8	11000 VA
Spannung (3~)	400 Volt
Spannung (1~)	230 Volt
Strom (3~)	18.6 A
Maximaler Gesamtstrom (1~)	48 A
Strom (CEE 1~)	26 A
Strom (T-23 1~)	16 A
Frequenz	50 Hz
Schutzart	IP54
Motortyp	B&S 380447
Zylinderanzahl	2
Drehzahlbereich	1800/3150 min <sup>-1</sup>
Kraftstoffart	Benzin
Motorölfüllmenge	1.7 lt.
Motorleistung	13.8 kW
Kühlung	Luft
Tankinhalt	12 lt.
Betriebszeit Halblast	5 h
Betriebszeit Vollast	3 h
Gewicht	150 kg
Abmessung BxTxH	820x440x580 mm
Schalleistungspegel	90 dB(A)
Schalldruckpegel	62 dB(A)

## 13000-ED-S-SEBA-SS

Stromerzeuger Super-Silent,  
Synchron, 230V/400V,  
11.0kVA/13.0kVA, Elektrostart



**Preis exkl. MwSt. 13`379.63 CHF**

### Steckbrief

- Einsatz: Elektrowerkzeuge, Kompressor, Tischkreissäge, Schweissanlage
- Kompakte, superschallgedämpfte Bauweise
- Ölmangel-Abschaltautomatik
- Dreiwegehan für Kanisterbetankung
- Steckdosen: 1 x CEE-32A (230V / 1ph), 1 x CEE-32A (400V / 3ph), 2 x T23 (230V / 16A)



Frohsinnstr. 13  
8374 Dussnang

Natel 079 828 86 22  
Fax 071 977 22 52

[www.hpm-handel.ch](http://www.hpm-handel.ch)  
[info@hpm-handel.ch](mailto:info@hpm-handel.ch)

## Technische Daten

Generatortyp	Synchron
Elektrische Leistung (3~) cos $\phi$ 0,8	13000 VA
Elektrische Leistung (1~) cos $\phi$ 0,8	1000 VA
Spannung (3~)	400 Volt
Spannung (1~)	230 Volt
Strom (3~)	18.6 A
Maximaler Gesamtstrom (1~)	48 A
Strom (CEE 1~)	26 A
Strom (T-23 1~)	16 A
Frequenz	50 Hz
Schutzart	IP54
Motortyp	B&S 380447
Zylinderanzahl	2
Drehzahlbereich	3000 min <sup>-1</sup>
Kraftstoffart	Benzin
Motorölfüllmenge	1.7 lt.
Motorleistung	13.8 kW
Kühlung	Luft
Tankinhalt	12 lt.
Betriebszeit Halblast	5 h
Betriebszeit Vollast	3 h
Gewicht	150 kg
Abmessung BxTxH	820x440x580 mm
Schalleistungspegel	90 dB(A)
Schalldruckpegel	62 dB(A)



## 11010-E-S-MEDA-SS

Stromerzeuger Super-Silent,  
Synchron, 230V, 11.7kVA, Diesel,  
Elektrostart



**Preis exkl. MwSt. 15`648.15 CHF**

### Steckbrief

- Einsatz: Elektrowerkzeuge, Kompressor, Tischkreissäge, Schweissanlage
- Notstromversorgung
- Kompakte, superschallgedämpfte Bauweise
- Ölmangel-Abschaltautomatik
- Wasserabscheider mit automatischem Stop
- Steckdosen: Klemmleiste, 1x T23 (230V / 16A)



Frohsinnstr. 13  
8374 Dussnang

Natel 079 828 86 22  
Fax 071 977 22 52

[www.hpm-handel.ch](http://www.hpm-handel.ch)  
[info@hpm-handel.ch](mailto:info@hpm-handel.ch)

## Technische Daten

Generatortyp	Synchron
Elektrische Leistung (1~) cos $\phi$ 0,8	11700 VA
Spannung (1~)	230 Volt
Maximaler Gesamtstrom (1~)	65 A
Strom (CEE 1~)	63 A
Strom (T-23 1~)	16 A
Anlaufstrom (20% Abfall)	89 A 1~
Frequenz	50 Hz
Schutzart	IP23
Motortyp	Mitsubishi S4L2
Zylinderanzahl	4
Drehzahl	1500 min <sup>-1</sup>
Kraftstoffart	Diesel
Motorölfüllmenge	6 lt.
Motorleistung	13.6 kW
Kühlung	Wasser / Luft
Tankinhalt	210 lt.
Betriebszeit Vollast	50 h
Betriebszeit Halblast	85 h
Gewicht	510 kg
Abmessung BxTxH	1580x735x1165 mm
Schalleistungspegel	89 dB(A)
Schalldruckpegel	61 dB(A)

## 11010-ED-S-MEDA-SS

Stromerzeuger Super-Silent,  
Synchron, 230V/400V,  
4.0kVA/11.0kVA, Diesel, Elektrostart



**Preis exkl. MwSt. 14`722.24 CHF**

### Steckbrief

- Einsatz: Elektrowerkzeuge, Kompressor, Tischkreissäge, Schweissanlage
- Notstromversorgung
- Kompakte, superschallgedämpfte Bauweise
- Ölmangel-Abschaltautomatik
- Wasserabscheider mit automatischem Stop
- Steckdosen: 1 x CEE-16A (400V / 3ph), 1 x CEE-16A (230V / 1ph), 1 x T23 (230V / 16A)



Frohsinnstr. 13  
8374 Dussnang

Natel 079 828 86 22  
Fax 071 977 22 52

[www.hpm-handel.ch](http://www.hpm-handel.ch)  
[info@hpm-handel.ch](mailto:info@hpm-handel.ch)

## Technische Daten

Generatortyp	Synchron
Elektrische Leistung (3~) cos $\phi$ 0,8	11000 VA
Elektrische Leistung (1~) cos $\phi$ 0,8	4000 VA
Spannung (3~)	400 Volt
Spannung (1~)	230 Volt
Strom (3~)	15.8 A
Maximaler Gesamtstrom (1~)	17 A
Strom (CEE 1~)	16 A
Strom (T-23 1~)	16 A
max. Anlaufstrom cos $\phi$ 0.6	22 A 3~
Anlaufstrom (20% Abfall)	32 A 1~
Frequenz	50 Hz
Schutzart	IP23
Motortyp	Mitsubishi S3L2
Zylinderanzahl	3
Drehzahl	1500 min <sup>-1</sup>
Kraftstoffart	Diesel
Motorölfüllmenge	4.2 lt.
Motorleistung	9.6 kW
Kühlung	Wasser / Luft
Tankinhalt	210 lt.
Betriebszeit Vollast	75 h
Betriebszeit Halblast	120 h
Gewicht	455 kg
Abmessung BxTxH	1580x735x1165 mm
Schalleistungspegel	85 dB(A)
Schalldruckpegel	57 dB(A)

## 9002-ED-AA-SEBA-SS

Stromerzeuger Super-Silent,  
Asynchron 230V/400V,  
6.0kVA/9.0kVA, Anlaufverstärkung,  
Elektrostart



**Preis exkl. MwSt. 10`555.57 CHF**

### Steckbrief

- Silent Economic
- Reduzierter Geräuschpegel und geringeren Krafstoffverbrauch durch Absenkung der Motorendrehzahl
- Einsatz: Elektrowerkzeuge, Kompressor, Winkelschleifer, Bohrhammer, Tischkreissäge, Schweissanlage
- Kompakte, superschallgedämpfte Bauweise
- Lastabhängige Drehzahlregelung
- Anlaufverstärkung abschaltbar
- Ölmangel-Abschaltautomatik
- Steckdosen: 1 x CEE-32A (230V / 1ph), 1 x CEE-16A (400V / 3ph), 1 x T23 (230V / 16A)



Frohsinnstr. 13  
8374 Dussnang

Natel 079 828 86 22  
Fax 071 977 22 52

www.hpm-handel.ch  
info@hpm-handel.ch

## Technische Daten

Generatortyp	Asynchron
Elektrische Leistung (3~) cos $\phi$ 1,0	9000 VA
Elektrische Leistung (1~) cos $\phi$ 1,0	6000 VA
Spannung (3~)	400 Volt
Spannung (1~)	230 Volt
Strom (3~)	13 A
Maximaler Gesamtstrom (1~)	26 A
Strom (CEE 1~)	26 A
Strom (T-23 1~)	16 A
Frequenz	50 Hz
Schutzart	IP54
Motortyp	B&S 350447
Zylinderanzahl	2
Drehzahlbereich	2500/3150 min <sup>-1</sup>
Kraftstoffart	Benzin
Motorölfüllmenge	1.7 lt.
Motorleistung	12.1 kW
Kühlung	Luft
Tankinhalt	20 lt.
Betriebszeit Halblast	7.5 h
Betriebszeit Vollast	4 h
Gewicht	187 kg
Abmessung BxTxH	880x650x620 mm
Schalleistungspegel	89 dB(A)
Schalldruckpegel	61 dB(A)

## 9000-ED-AA-SEBA-SS

Stromerzeuger Super-Silent,  
Asynchron 230V/400V,  
6.0kVA/9.0kVA, Anlaufverstärkung,  
Elektrostart



**Preis exkl. MwSt. 9`212.98 CHF**

### Steckbrief

- Einsatz: Elektrowerkzeuge, Kompressor, Tischkreissäge, Schweissanlage
- Kompakte, superschallgedämpfte Bauweise
- Anlaufverstärkung abschaltbar
- Ölmangel-Abschaltautomatik
- Steckdosen: 1 x CEE-32A (230V / 1ph), 1 x CEE-16A (400V / 3ph), 1 x T23 (230V / 16A)



Frohsinnstr. 13  
8374 Dussnang

Natel 079 828 86 22  
Fax 071 977 22 52

[www.hpm-handel.ch](http://www.hpm-handel.ch)  
[info@hpm-handel.ch](mailto:info@hpm-handel.ch)

## Technische Daten

Generatortyp	Asynchron
Elektrische Leistung (3~) cos ? 1,0	9000 VA
Elektrische Leistung (1~) cos ? 1,0	6000 VA
Spannung (3~)	400 Volt
Spannung (1~)	230 Volt
Strom (3~)	13 A
Maximaler Gesamtstrom (1~)	26 A
Strom (CEE 1~)	26 A
Strom (T-23 1~)	16 A
Frequenz	50 Hz
Schutzart	IP54
Motortyp	B&S 350447
Zylinderanzahl	2
Drehzahlbereich	3000 min <sup>-1</sup>
Kraftstoffart	Benzin
Motorölfüllmenge	1.7 lt.
Motorleistung	12.1 kW
Kühlung	Kühlung
Tankinhalt	20 lt.
Betriebszeit Halblast	7.5 h
Betriebszeit Vollast	4 h
Gewicht	187 kg
Abmessung BxTxH	880x650x620 mm
Schalleistungspegel	89 dB(A)
Schalldruckpegel	61 dB(A)



## 6602-ED-AA-HHBA-SS

Stromerzeuger Super-Silent,  
Asynchron, 230V/400V,  
5.2kVA/6.1kVA, abschaltbare  
Anlaufverstärkung



Preis exkl. MwSt. 7`212.98 CHF

### Steckbrief

- Silent Economic
- Reduzierter Geräuschpegel und geringeren Kraftstoffverbrauch durch Absenkung der Motorendrehzahl
- Einsatz: Elektrowerkzeuge, Kompressor, Winkelschleifer, Bohrhammer, Tischkreissäge, Schweissanlage
- Lastabhängige Drehzahlregelung
- Betriebszeit mit einer Tankfüllung bis zu 15 Stunden
- Anlaufverstärkung abschaltbar
- Ölmangel-Abschaltautomatik
- Steckdosen: 1 x CEE-16A (230V / 1ph) 1 x T23 (230V / 16A)



Frohsinnstr. 13  
8374 Dussnang

Natel 079 828 86 22  
Fax 071 977 22 52

[www.hpm-handel.ch](http://www.hpm-handel.ch)  
[info@hpm-handel.ch](mailto:info@hpm-handel.ch)

## Technische Daten

Generatortyp	Asynchron
Elektrische Leistung (3~) cos ? 1,0	6100 VA
Elektrische Leistung (1~) cos ? 1,0	5200 VA
Spannung (3~)	400 Volt
Spannung (1~)	230 Volt
Strom (3~)	8.8 A
Maximaler Gesamtstrom (1~)	22.6 A
Strom (CEE 1~)	22.6 A
Strom (T-23 1~)	16 A
Frequenz	50 Hz
Schutzart	IP54
Motortyp	Honda GX 390 Low Noise
Zylinderanzahl	1
Drehzahlbereich	2500/3150 min <sup>-1</sup>
Kraftstoffart	Benzin
Motorölfüllmenge	1.3 lt.
Motorleistung	7.5 kW
Kühlung	Luft
Tankinhalt	26 lt.
Betriebszeit Halblast	15 h
Betriebszeit Vollast	8 h
Gewicht	130 kg
Abmessung BxTxH	820x550x620 mm
Schalleistungspegel	90 dB(A)
Schalldruckpegel	62 dB(A)

## 6602-ED-AA-HEBA-SS

Stromerzeuger Super-Silent,  
Asynchron 230V/400V,  
5.2kVA/6.1kVA, Anlaufverstärkung,  
Elektrostart



Preis exkl. MwSt. 8`287.04 CHF

### Steckbrief

- Silent Economic
- Reduzierter Geräuschpegel und geringeren Kraftstoffverbrauch durch Absenkung der Motorendrehzahl
- Einsatz: Elektrowerkzeuge, Kompressor, Winkelschleifer, Bohrhammer, Tischkreissäge, Schweissanlage
- Lastabhängige Drehzahlregelung
- Betriebszeit mit einer Tankfüllung bis zu 15 Stunden
- Anlaufverstärkung abschaltbar
- Ölmangel-Abschaltautomatik
- Steckdosen: 1 x CEE-16A (400V / 3ph), 2 x T23 (230V / 16A)



Frohsinnstr. 13  
8374 Dussnang

Natel 079 828 86 22  
Fax 071 977 22 52

[www.hpm-handel.ch](http://www.hpm-handel.ch)  
[info@hpm-handel.ch](mailto:info@hpm-handel.ch)

## Technische Daten

Generatortyp	Asynchron
Elektrische Leistung (3~) cos ? 1,0	6100 VA
Elektrische Leistung (1~) cos ? 1,0	5200 VA
Spannung (3~)	400 Volt
Spannung (1~)	230 Volt
Strom (3~)	8.8 A
Maximaler Gesamtstrom (1~)	22.6 A
Strom (CEE 1~)	22.6 A
Strom (T-23 1~)	16 A
Frequenz	50 Hz
Schutzart	IP54
Motortyp	Honda GX 390 Low Noise
Zylinderanzahl	1
Drehzahlbereich	2500/3150 min <sup>-1</sup>
Kraftstoffart	Benzin
Motorölfüllmenge	1.3 lt.
Motorleistung	7.5 kW
Kühlung	Luft
Tankinhalt	26 lt.
Betriebszeit Halblast	15 h
Betriebszeit Vollast	8 h
Gewicht	138 kg
Abmessung BxTxH	820x550x620 mm
Schalleistungspegel	90 dB(A)
Schalldruckpegel	62 dB(A)

## 6600-ED-AA-HHBA-SS

Stromerzeuger Super-Silent,  
Asynchron, 230V/400V,  
5.2kVA/6.1kVA, abschaltbare  
Anlaufverstärkung



Preis exkl. MwSt. 5`046.30 CHF

### Steckbrief

- Einsatz: Elektrowerkzeuge, Kompressor, Winkelschleifer, Bohrhammer, Tischkreissäge, Schweissanlage
- Lastabhängige Drehzahlregelung
- Betriebszeit mit einer Tankfüllung bis zu 15 Stunden
- Anlaufverstärkung abschaltbar
- Ölmangel-Abschaltautomatik
- Steckdosen: 1 x CEE-16A (400V / 3ph), 2 x T23 (230V / 16A)



Frohsinnstr. 13  
8374 Dussnang

Natel 079 828 86 22  
Fax 071 977 22 52

www.hpm-handel.ch  
info@hpm-handel.ch

## Technische Daten

Generatortyp	Asynchron
Elektrische Leistung (3~) cos $\phi$ 1,0	6100 VA
Elektrische Leistung (1~) cos $\phi$ 1,0	5200 VA
Spannung (3~)	400 Volt
Spannung (1~)	230 Volt
Strom (3~)	8.8 A
Maximaler Gesamtstrom (1~)	22.6 A
Strom (CEE 1~)	22.6 A
Strom (T-23 1~)	16 A
Frequenz	50 Hz
Schutzart	IP54
Motortyp	Honda GX 390 Low Noise
Zylinderanzahl	1
Drehzahlbereich	3000 min <sup>-1</sup>
Kraftstoffart	Benzin
Motorölfüllmenge	1.3 lt.
Motorleistung	7.5 kW
Kühlung	Luft
Tankinhalt	26 lt.
Betriebszeit Halblast	15 h
Betriebszeit Vollast	8 h
Gewicht	130 kg
Abmessung BxTxH	820x550x620 mm
Schalleistungspegel	90 dB(A)
Schalldruckpegel	62 dB(A)

## 6600-ED-AA-HEBA-SS

Stromerzeuger Super-Silent, Asynchron, 230V/400V, 5.2kVA/6.1kVA, Anlaufverstärkung, Elektrostart



Preis exkl. MwSt. 7`212.98 CHF

### Steckbrief

- Einsatz: Elektrowerkzeuge, Kompressor, Winkelschleifer, Bohrhammer, Tischkreissäge, Schweissanlage
- Betriebszeit mit einer Tankfüllung bis zu 15 Stunden
- Anlaufverstärkung abschaltbar
- Ölmangel-Abschaltautomatik
- Steckdosen: 1 x CEE-16A (400V / 3ph), 2 x T23 (230V / 16A)



Frohsinnstr. 13  
8374 Dussnang

Natel 079 828 86 22  
Fax 071 977 22 52

[www.hpm-handel.ch](http://www.hpm-handel.ch)  
[info@hpm-handel.ch](mailto:info@hpm-handel.ch)

## Technische Daten

Generatortyp	Asynchron
Elektrische Leistung (3~) cos $\phi$ 1,0	6100 VA
Elektrische Leistung (1~) cos $\phi$ 1,0	5200 VA
Spannung (3~)	400 Volt
Spannung (1~)	230 Volt
Strom (3~)	8.8 A
Maximaler Gesamtstrom (1~)	22.6 A
Strom (CEE 1~)	22.6 A
Strom (T-23 1~)	16 A
Frequenz	50 Hz
Schutzart	IP54
Motortyp	Honda GX 390 Low Noise
Zylinderanzahl	1
Drehzahlbereich	3000 min <sup>-1</sup>
Kraftstoffart	Benzin
Motorölfüllmenge	1.3 lt.
Motorleistung	7.5 kW
Kühlung	Luft
Tankinhalt	26 lt.
Betriebszeit Halblast	15 h
Betriebszeit Vollast	8 h
Gewicht	138 kg
Abmessung BxTxH	820x550x620 mm
Schalleistungspegel	90 dB(A)
Schalldruckpegel	62 dB(A)



## 2802-E-A-HHBA-SS

Stromerzeuger Super-Silent,  
Asynchron, 230V, 2.53kVA

Preis exkl. MwSt. 3`379.63 CHF



### Steckbrief

- Super Silent
- Reduzierter Geräuschpegel und geringeren Kraftstoffverbrauch durch Absenkung der Motorendrehzahl
- Einsatz: Elektrowerkzeuge, Bohrhammer, Winkelschleifer, Rasenmäher, Lichtversorgung
- Kompakte, superschallgedämpfte Bauweise
- Betriebszeit mit einer Tankfüllung bis zu 9 Stunden
- Ölmangel-Abschaltautomatik
- Steckdosen: 2 x T23 (230V / 16A)



Frohsinnstr. 13  
8374 Dussnang

Natel 079 828 86 22  
Fax 071 977 22 52

[www.hpm-handel.ch](http://www.hpm-handel.ch)  
[info@hpm-handel.ch](mailto:info@hpm-handel.ch)

## Technische Daten

Generatortyp	Asynchron
Elektrische Leistung (1~) cos $\phi$ 1,0	2530 VA
Spannung (1~)	230 Volt
Maximaler Gesamtstrom (1~)	11 A
Strom (T-23 1~)	11 A
Frequenz	50 Hz
Schutzart	IP54
Steckdosentyp	T23
Motortyp	Honda GX 200 Low Noise
Zylinderanzahl	1
Drehzahlbereich	2500/3150 min <sup>-1</sup>
Kraftstoffart	Benzin
Motorölfüllmenge	0.6 lt.
Motorleistung	3.8 kW
Kühlung	Luft
Tankinhalt	8.5 lt.
Betriebszeit Halblast	9 h
Betriebszeit Vollast	5 h
Gewicht	55 kg
Abmessung BxTxH	595x420x470 mm
Schalleistungspegel	90 dB(A)
Schalldruckpegel	58 dB(A)