

Schweisstrauchabsauger

Schweisstrauch-Absauger PHV

Trag- und fahrbarer Hochvakuum-Schweisstrauch-Absauger mit Filterverschmutzungsanzeige und Alarm, serienmässig ausgestattet mit: Dura-H Filter, Filteroberfläche 12 m², HEPA-Filter, Start/Stop Auto-matic, Fahrgestell, Ansaugschlauch 2,5 m inklusiv 2 Sätze Kohlebürsten als Ersatz, 2 Motoren 230 V mit je 2 Leistungsstufen, sehr niedriger Schallpegel.

1490.021 1'540.- C

EN 20



EN 40



Zubehör optional PHV:

Trichterdüse EN 20	1491.014	167.-	C
Schlitzdüse EN 40	1491.015	175.-	C

Beide Ausführungen mit Magnetfuss und Schlauchanschluss.

PHV



Schweisstrauch-Absauger MFD

Mobiles Absaugsystem mit 50 m² Dura-Filter und SurfacePlus, Behandlung und Filterschmutzungsanzeige, erhältlich mit 3 oder 4 m Flex- oder Ultra-Absaugarm, Stromanschluss 400 V, Stromkabel 5 m, Absaugleistung bis 1250 m³/h, Filtereffizienz bis 99%, Abmessung (L×B×H) 1210×810×900 mm **ohne Absaugarm und Montage des Absaugarmes**, Gewicht 108 kg.

1490.003 2'920.- C

MFD



Absaugarm FLEX (standard)

Flexibler Absaugarm ø 203 mm mit RotaHood Drosselklappe und EasyLift Waagesystem.

FLEX 3 m	1491.008	880.-	C
FLEX 4 m	1491.009	930.-	C

Absaugarm ULTRAFLEX

Flexibler Absaugarm ø 203 mm mit RotaHood Drosselklappe und Balance Wheel Waagesystem.

ULTRAFLEX 3 m	1491.004	1'080.-	C
ULTRAFLEX 4 m	1491.005	1'160.-	C

Montage Absaugarm auf Absauger

9600.063 180.- -

Zubehör optional

Start/Stop/Licht-Automatic	1491.010	284.-	C
Anschlusskabel 4 m	1491.016	24.-	C
Thermisches Relais	1491.017	168.-	C
Ersatz-Patronenfilter	1491.011	472.-	C