

①



① Winkelprisma WP 75

Schwenkbereich 0-60°, mit Ableskala und Nonius, Masse 32×25×75 mm, rostfrei, gehärtet und geschliffen, dient als Unterlage im Schraubstock unter unterschiedlichen Arbeitsebenen.

1251.151 88.- c

②



② Prismenpaar

Präzisionsprismen mit Spannbügel, gehärtet und geschliffen, Lieferumfang je 2 Stück.

44×41×35 mm für Wellen bis 30 mm	1251.152	45.-	c
70×45×41 mm für Wellen bis 43 mm	1251.153	68.-	c

③



③ Parallelendmass-Satz PS 87

87-teilig, Präzisionsausführung, rostfrei, gehärtet und geläppt, bestehend aus: 9 Stück von 1,001 - 1,009 mm steigend um 0,001 mm, 49 Stück von 1,01 - 1,49 mm, steigend um 0,01 mm, 19 Stück von 0,5 - 9,5 mm, steigend um 0,5 mm und 10 Stück von 10 - 100 mm, steigend um 10 mm.

1830.085 420.- c

④



④ Höhenmess- und Anreissgerät MHA 300

Messbereich 300 mm, rostfrei und gehärtet, Feineinstellung durch Mikrometerschraube, geschliffene Führungen, Hartmetallspitze verstellbar, 2 Feststellschrauben.

1830.064 105.- c