

Sandstrahlkabinen

Mit grossem Deckel und Sichtfenster, Innenraumbeleuchtung, inklusiv Sandstrahlpistole mit Ansaugschlauch, 4 Keramikdüsen (4/5/6/7 mm) und Sicherheitshandschuhe.

SB 1

Arbeitsabmessung 540×480×300 mm, verwendbare Korngrösse 60-80 mesh, Luftverbrauch 200-350 l/min bei 6-8 bar Druck, Armlochöffnung 140 mm, Gewicht 17 kg.

1860.001 290.- d



SB 1

SB 2

Arbeitsabmessung 840×550×370 mm, verwendbare Korngrösse 60-100 mesh, Luftverbrauch 550 l/min bei 4-8 bar Druck, Trichterkapazität 37 l, Armlochöffnung 180 mm, Gewicht 55 kg.

1860.002 680.- d

SB 2



Strahlmittel (Verpackungseinheit 25 kg)

Glasperlen Körnung 70-100 (VE 25 kg) per 1 kg **1862.001 3.60 c**
Mineralisches Feinstrahlmittel aus Glas, geeignet für Metall und Holz.

Normalkorund MK 80 (VE 25 kg) per 1 kg **1862.002 3.90 c**
Nichtmetallisches, synthetisches Feinstrahlmittel aus Aluminiumdioxid, geeignet für anschliessendes Beschichten von Materialien aller Art.